

Tyyppi

Perinteinen öljykuulto (lasuuri). Valmistettu keitetystä pellavaöljystä (vernissasta) ja luonnonhartsista. Liuottimena aromaattivapaa hiilivetyliuotin. Uula Öljykuulto jättää puun syyt kauniisti näkyviin ja antaa kosteudelta ja lialta suojaavan pinnan kuivissa ja kosteissa tiloissa.

Käyttökohteet

Uudet ja vanhat käsittelemättömät puupinnat sekä vanhat kalvoa muodostamattomilla puunsuoja-aineilla käsiteltyt puupinnat, esim. ovet, ikkunapuitteet, kalusteet ja lattiat. Soveltuu myös laseeraus-, ooteraus- ja koristeväriin sideaineeksi. Myös pellavaöljy- tai lakkamaalien päälle, jos kiiltoastetta halutaan himmentää.

Tekniset tiedot

Tiheys n. 0,9 kg/l.
VOC-päästöt alle 400 g/l.
EU VOC -raja-arvo: (cat A/e) 400g/l (2010).

Värisävyt

Uula Perinnevärikartan kuultavat sävyt.
Sävytetään aidoista pigmenteistä valmistetuilla Uula Sävytystahnoilla.

Levitystapa & maalausolosuhteet

Lakkasivellin, tasoittaja tai maalausharja.
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, puun kosteuden alle 15 %, ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % ja lämpötilan vähintään +10°C.

Kuivumisaika

Kosketuskuiva 5–8 h:n kuluttua, päällemaalattavissa n. 1 vrk:n kuluttua.
(+20°C ja suhteellinen ilmankosteus <80 %)

Riittoisuus

Höylätty pinta 12–15 m²/litra, sahapinta 8–10 m²/litra.

Ohenne

Uula Yleisohenne

Pakkauskoko

0,9 l, 2,7 l ja 9 l.

Työvälineiden puhdistus

Työvälineet puhdistetaan Uula Yleisohenteella tai lakkabensiinillä, lopuksi vedellä ja saippualla.

Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Säilytys kuivassa viileässä paikassa. Ei jäätyvää.
Tyhjt ja kuivat peltipakkaukset voi toimittaa metallikierrätykseen.
Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

Paloluokitus

Ei syttyvää. Hävitä öljyiset trasselit, rievut yms. polttamalla tai kastelemalla vedellä ennen roskeen heittämistä mahdollisen pellavaöljyn itsesyttymisvaaran vuoksi.

Käsittelyohjeet

Esikäsittely

Puhdista käsiteltävä pinta pölystä ja liasta.

Pese likainen pinta Uula Maalinpesuaineella ohjeen mukaan ja anna kuivua kunnolla ennen käsittelyä. Pohjusta puupinta ulkotiloissa Uula Homeenestoaineella. Homehtuneet ulkopinnat tulee pestä homepesuaineella ennen homeenestoainekäsittelyä.

Väritön käsittely

Käsittele käsittelemätön pinta värittömällä Öljykuullolla 1–3 kertaa ja aikaisemmin kuultavaksi käsitelty pinta 2–3 kertaa. Käsittelyjen välissä välihionta ja pölynpoisto.

Värillinen käsittely

Käsittele pinta värillisellä Öljykuullolla 1–2 kertaa halutun peittokyvyn saavuttamiseksi. Värivalinnassa on otettava huomioon käsiteltävän pinnan vanha väri. Kestävyyden lisäämiseksi voit sivellä pintaan värittömän Öljykuullon tai Uula-Venelakan.

Huomioitavat asiat ja maalausvinkit

- *Sekoita Öljykuulto huolellisesti ennen käyttöä ja käytön aikana.
- *Sekoita yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä samaan astiaan mahdollisten sävyerojen välttämiseksi.
- *Suosittelemme irrallisen värimallin tekoa vastaavalle pinnalle ennen maalaustyön aloittamista.
- *Läpikuultavissa käsittelyaineissa värivalinnassa on otettava huomioon käsiteltävän pinnan oma väri.
- *Kuultavissa käsittelyissä pinnan karheus, puulaji, aikaisempi väri ja maalaustyö vaikuttavat oleellisesti lopulliseen väriin.
- *Huomioi Öljykuullon oma väri käsiteltäessä valkoiseksi petsattuja tai kuulloitettuja pintoja.
- *Soveltuu värittömänä myös vanhojen huonekalujen ja kalusteiden lakkapintojen ehostukseen. Väritön Öljykuulto hierretään nukkaamattomalla kankaalla käsittelyä vaativaan pintaan ja annetaan kuivua 4–5 tuntia.
- *Käänny epäselvissä tapauksissa valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjän puoleen ennen maalauksen aloittamista.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uulatuote Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.