

SUORITUSTASOILMOITUS

(Declaration of Performance, DoP)

Rakennustuoteasetuksen (EU) 305/2011 mukaisesti



- Tuotetyypin yksilöllinen tunnistekoodi:** PROFiPUR FIRE CE (kaikki pakkaustyyppit)
- Tyyppi, erä, tunnistenumero tai jokin muu elementti, jonka avulla rakennustuote voidaan tunnistaa artiklan 11(4) vaatimusten mukaisesti:**
 - katso eränumero pakkauksesta
- Tarkoituksenmukainen käyttö tai rakennustuotteen käyttötarkoitukset sovellettavienvyhdenmukaistettujen teknisten määritysten mukaisesti valmistajan tarkoittamalla tavalla ja sovellettavan eurooppalaisen arviointiasiakirjan mukaisesti:** ETAG 026-2 (läpivientien tiivisteet) ja ETAG 026-3 (lineaaristen liitosten tiivisteet):
 - PROFiPUR FIRE CE palokatkoavaahdon käytön tarkoituksena on palauttaa kantavien ja väliseinien sekä lattiarakenteiden palonkestävyys, kun niihin on tehty läpivientejä, joissa on metalliputkia tai sähköjohtoja. Tarkennukset läpivientien osalta ETA 15/0253.
 - PROFiPUR FIRE CE palokatkoavahto palauttaa rakenteiden lineaaristen saumojen ja rakojen palonkestävyyden. Tarkennukset lineaaristen saumojen ja rakojen osalta ETA 15/0252.
 - Tukirakenteen luokituksen on oltava standardin EN 13501-2 mukainen ja vastattava tarvittavaa palonkestoaikaa.
 - Eurooppalaisessa teknisessä arvioinnissa (ETA 15/0252 ja ETA 15/0253) olevat edellytykset perustuvat PROFiPUR FIRE CE palokatkoavaahdon oletettavaan 10 vuoden käyttöikään. Sillä edellytyksellä, että valmistajan antamissa tietolehtisissä ja ohjeissa olevia pakkaamista, kuljettamista, varastointia, asennusta, käyttöä ja korjaamista koskevia ohjeita noudatetaan, PROFiPUR FIRE CE tuotteen odotettavissa oleva käyttöikä on yli 30 vuotta, kun sitä käytetään sisätiloissa eikä se altistu UV-säteilylle tai kosteudelle. Käyttöikää koskevia tietoja ei voi pitää valmistajan myöntämänä takuuna, vaan ne on tarkoitettu vain avuksi oikean tuotteen valinnassa suhteessa asennuksen taloudellisesti kohtuulliseen käyttöikään.

- Tyyppi Y₂ (-5°/70°C): Tarkoitettu käytettäväksi sisä- ja ulkotiloissa suojatuissa olosuhteissa, myös korkeassa kosteudessa sekä sisältäen käytön alle 0 °C:een lämpötilassa. Ei saa altistua UV-säteilylle ja kosteudelle, mutta ei sateelle. Sisältää luokat Z1 ja Z2.
4. **Nimi, rekisteröity kaupp nimi tai rekisteröity tavaramerkki ja valmistajan osoite artiklan 11(5) vaatimusten mukaisesti:** Caupo Group Oy / CG PROFESSIONAL, Temmeksentie 3, 90400 Oulu, Suomi – Finland
 5. **Tarvittaessa valtuutetun edustajan, jonka tehtäviin kuuluvat artikkelissa 12(2) määritetyt tehtävät, nimi ja osoite:** ei käytetä Suomessa
 6. **Liitteen V mukainen/mukaiset rakennustuotteen suoritusason arviointi- ja tarkastusjärjestelmä tai -järjestelmät:** AVCP-järjestelmä 1
 7. **Jos suoritustasoilmoitus koskee rakennustuotetta, johon sovelletaan yhdenmukaistettua standardia:** ei käytettävissä
 8. **Jos suoritustasoilmoitus koskee rakennustuotetta, johon sovelletaan eurooppalaisteknistä arviointia:**
 - Suoritustasoilmoitus on laadittu ETAG 026:n osan 2 (läpivientien tiivisteet) ja 3 (lineaaristen liitosten tiivisteet) ohjeiden mukaisesti. **ETA 15/0252:n** ja **ETA 15/0253:n** on valmistellut UL International (UK) Ltd, ilmoitettu laitos 0843

9. Ilmoitettu suoritusaso:

Olenaiset ominaisuudet	Suoritusaso	Testistandardi
Palamiskäyttätyminen	Luokka F (ei testattu)	EN 13501-1
Palonkestävyys	ETA 15/0252 ETA 15/0253	EN 13501-2
Ilman läpäisykyky (materiaalin ominaisuus)	NPD	EN 1026:2000
Veden läpäisykyky (materiaalin ominaisuus)	NPD	ETAG 026-2 liite C
Vaarallisten aineiden vapautuminen	Vastaa protokollaa M1 ja Emicode EC1 Plus	Rakennustietosäätiö RTS ja GEV Emicode
Mekaaninen vastus ja vakaus	NPD	EOTA TR 001:2003
Iskujen/liikkeen kestävyys	NPD	EOTA TR 001:2003
Adheesio	NPD	EOTA TR 001:2003/ISO 11600
Ilmassa liikkuvan äänen eristys	NPD*	EN 10140-2
Iskujen vaikutuksesta liikkuvan äänen eristys	NPD	EN 10140-3
Lämmöneristysominaisuudet	NPD	EN 12664, EN12667 tai EN12939
Vesihöyryn läpäisevyys	NPD	EN ISO 12572, EN 12086
Kestävyys ja käytettävyys	Y2	ISO 8339:2005, ISO 9046:2004 ja ISO 7389

*Teknisiä arvoja lisää tuotteen teknisessä tuoteselosteessa, joka toimitetaan pyynnöstä.

10. Kohdissa 1 ja 2 mainitun tuotteen suorituskykyaso vastaa kohdassa 9 mainittua suorituskykyasoa. Suoritusasoilmoitus on julkaistu kohdassa 4 mainitun valmistajan vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Mika Puttonen
Toimitusjohtaja, Tekninen asiantuntija
CG PROFESSIONAL / Caupo Group Oy
Oulu, 5.9.2019