


Reikä-varmistin



DIN 472

d1 mm	d3 mm	s mm	Pinnoit- tamaton
8	8,7	0,8	0439 8
9	9,8	0,8	0439 9
10	10,8	1,0	0439 10
11	11,8	1,0	0439 11
12	13,0	1,0	0439 12
13	14,1	1,0	0439 13
14	15,1	1,0	0439 14
15	16,2	1,0	0439 15
16	17,3	1,0	0439 16
17	18,3	1,0	0439 17
18	19,5	1,0	0439 18
19	20,5	1,0	0439 19
20	21,5	1,0	0439 20
21	22,5	1,0	0439 21
22	23,5	1,0	0439 22
23	24,6	1,2	0439 23
24	25,9	1,2	0439 24
25	26,9	1,2	0439 25
26	27,9	1,2	0439 26
27	29,1	1,2	0439 27
28	30,1	1,2	0439 28
29	31,1	1,2	0439 29
30	32,1	1,2	0439 30
31	33,4	1,2	0439 31
32	34,4	1,2	0439 32
33	35,5	1,2	0439 33
34	36,5	1,5	0439 34
35	37,8	1,5	0439 35
36	38,8	1,5	0439 36
37	39,8	1,5	0439 37
38	40,8	1,5	0439 38
39	42,0	1,5	0439 39
40	43,5	1,75	0439 40
42	45,5	1,75	0439 42
43	46,5	1,75	0439 43
44	47,5	1,75	0439 44
45	48,5	1,75	0439 45

d1 mm	d3 mm	s mm	Pinnoit- tamaton
46	49,5	1,75	0439 46
47	50,5	1,75	0439 47
48	51,5	1,75	0439 48
50	54,2	2,0	0439 50
52	56,2	2,0	0439 52
54	58,2	2,0	0439 54
55	59,2	2,0	0439 55
56	60,2	2,0	0439 56
58	62,2	2,0	0439 58
60	64,2	2,0	0439 60
62	66,2	2,0	0439 62
65	69,2	2,5	0439 65
68	72,5	2,5	0439 68
70	74,5	2,5	0439 70
72	76,5	2,5	0439 72
75	79,5	2,5	0439 75
80	85,5	2,5	0439 80
82	87,5	2,5	0439 82
85	90,5	3,0	0439 85
90	95,5	3,0	0439 90
95	100,5	3,0	0439 95
100	105,5	3,0	0439 100
102	108,0	3,0	0439 102
105	112,0	3,0	0439 105
110	117,0	4,0	0439 110
115	122,0	4,0	0439 115
120	127,0	4,0	0439 120
125	132,0	4,0	0439 125
130	137,0	4,0	0439 130
140	147,0	4,0	0439 140
150	158,0	4,0	0439 150
160	169,0	4,0	0439 160
170	179,0	4,0	0439 170
180	189,5	4,0	0439 180
190	199,5	4,0	0439 190
200	209,5	4,0	0439 200
210	222,0	5,0	0439 210
230	260,0	5,0	0439 230
270	285,0	5,0	0439 270

DIN 472 malli A

Materiaali ruostumaton teräs 1.4122



d1 mm	d3 mm	s mm	Toimitus- myynti	Ruostu- maton
8	8,7	0,8	x	0489 028
9	9,8	0,8	x	0489 029
10	10,8	1,0	x	0489 021 0
11	11,8	1,0	x	0489 021 1
12	13,0	1,0	x	0489 021 2
13	14,1	1,0	x	0489 021 3
14	15,1	1,0	x	0489 021 4
15	17,3	1,0	x	0489 021 5
16	17,3	1,0	x	0489 021 6
17	18,3	1,0	x	0489 021 7
18	19,5	1,0	x	0489 021 8
19	20,5	1,0	x	0489 021 9
20	21,5	1,0	x	0489 022 0
21	22,5	1,0	x	0489 022 1
22	23,5	1,0	x	0489 022 2
23	24,6	1,2	x	0489 022 3
24	25,9	1,2	x	0489 022 4
25	26,9	1,2	x	0489 022 5
26	27,9	1,2	x	0489 022 6
27	29,1	1,2	x	0489 022 7
28	30,1	1,2	x	0489 022 8
29	31,1	1,2	x	0489 022 9
30	32,1	1,2	x	0489 023 0
31	33,4	1,2	x	0489 023 1
32	34,4	1,2	x	0489 023 2
34	36,5	1,5	x	0489 023 4
35	37,8	1,5	x	0489 023 5
36	38,8	1,5	x	0489 023 6
37	39,8	1,5	x	0489 023 7
38	40,8	1,5	x	0489 023 8
40	43,5	1,75	x	0489 024 0
42	45,5	1,75	x	0489 024 2
45	48,5	1,75		0489 024 5
47	50,5	1,75	x	0489 024 7
48	51,5	1,75	x	0489 024 8
50	54,2	2,0	x	0489 025 0
52	56,2	2,0		0489 025 2
55	59,2	2,0	x	0489 025 5
58	62,2	2,0	x	0489 025 8
60	64,2	2,0	x	0489 026 0
62	66,2	2,0	x	0489 026 2
63		2,0	x	0489 026 3
65	69,2	2,5	x	0489 026 5
68	72,5	2,5	x	0489 026 8
70	74,5	2,5	x	0489 027 0
72	76,5	2,5	x	0489 027 2
75	79,5	2,5	x	0489 027 5
80	85,5	2,5	x	0489 028 0
85	90,5	3,0	x	0489 028 5
90	95,5	3,0	x	0489 029 0
95	100,5	3,0	x	0489 029 5
100	105,5	3,0	x	0489 021 00
110	117,0	4,0	x	0489 021 10
120	127,0	4,0	x	0489 021 20
103	137,0	4,0	x	0489 021 30
140	147,0	4,0	x	0489 021 40



Reikävarmistin	DIN 472	0964	439
20	22	24	26
14	15	16	17
8	9	10	11
			12
			13

yht. 1050 kpl