

Wronic ohutlevyruuvit

Matalakantainen
Leveä laippa: 11 mm

Terävä kärki pureutuu kappaleeseen ilman aloitusreikää.
Soveltuu puu- ja levyliitoksiin.



Ø mm	L mm	Sinkitty		Mustapassivoitu		Valkoinen (sähkösinkitty runko)		Ruostumaton Rst AISI 410	
		Ph2	TORX20	Ph2	TORX20	Ph2	TORX20	Ph2	TORX20 Ruspert
4,2	9,5	5052 204 295	5052 304 295						
	13	5052 204 213	5052 304 213	5052 014 213	5052 414 213	5052 124 213	5052 424 213	5056 314 213	5056 414 213
	16	5052 204 216	5052 304 216	5052 014 216	5052 414 216				5056 414 216
	19	5052 204 219	5052 304 219	5052 014 219	5052 414 219	5052 124 219	5052 424 219	5056 314 219	5056 414 219
	25	5052 204 225	5052 304 225	5052 014 225	5052 414 225	5052 124 225	5052 424 225	5056 314 225	5056 414 225
	32	5052 204 232	5052 304 232	5052 014 232		5052 124 232	5052 424 232		5056 414 232
	38	5052 204 238	5052 304 238	5052 014 238				5056 314 238	5056 414 238
	45	5052 204 245	5052 304 245	5052 014 245		5052 124 245	5052 424 245		
	50	5052 204 250	5052 304 250						
	65	5052 204 265	5052 304 265						
85	5052 204 285	5052 304 285							

Porakärki Wronic - ruuvit



Matalakanta on huomaamaton ja kannan suuri leveys kiinnittää ja pitää myös pehmeämmässä ja ohuemmissa materiaaleissa.

Porakärki porautuu metalliin nopeasti ja tehokkaasti ilman esireiän poraamista säästäten aikaa.

Ø mm	L mm	Sinkitty		Mustapassivoitu	
		Ph2	AW	Ph2	AW
4,2	13	02184 13	0218 142 13	021824 13	0218 742 13
	16	02184 16	0218 142 16	021824 16	0218 742 16
	19	02184 19 0218884219 RST	0218 142 19	021824 19	0218 742 19
	25	02184 25	0218 142 25	021824 25	0218 742 25
	32	02184 32	0218 142 32		
	38	02184 38	0218 142 38		
	50	02184 50	0218 142 50		



Rankaruuvi

Ph-ristiura

Ø mm	L mm	Ruostumaton RST AISI 410
4,2	25	5056 3042 25



Erittäin matalakantainen rankaruuvi, kannan korkeus vain 1 mm, leveys 11 mm. Ruuvinväntimenkärki Phillips 2.

Käytetään ohutpeltien ja -profiilien kiinnittämiseen. Matalan kannan ansiosta voidaan jättää esim. koolaukseen rakennuslevyn alle ilman että levy vaurioituu tai nostaa levyyn kuhumun.

Kattoklemmariruuvi

Neliö

Ø mm	L mm	Ruostumaton A2
4,8	28	0182 804 828



2.48

Konesaumakattojen ja vastaavien kattojen klemmarien kiinnitykseen. Leikkaava kärki vähentää ruodepuun halkeilua. Väntiö Robertson n:o 2 eli neliö, väännin 0614 176 082