


CE-merkityt teräsrakenteisiin

Standardin EN 1090-2 mukaisiin kantaviin teräsiitoksiin
SB-Setti sisältää ISO Standardin mukaiset pultit ja mutterit.

8.8 luja kuumasinkittyä terästä

Ilmastorasitusluokka C2

CE -merkitty, EN 15048-1



MM	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30
Kierrepituus (ISO 4014)	22	26	30	38	46	54	60	66
K mm	5,3	6,4	7,5	10	12,5	15	17	18,7
AV	13	17	19	24	30	36	41	46




DIN EN ISO 4017

Kierre	l / mm	ISO 4017	ISO 4014
M12	30	0059 512 30	
	35	0059 512 35	
	40	0059 512 40	
	45	0059 512 45	0059 412 45
	50	0059 512 50	0059 412 50
	55		0059 412 55
	60		0059 412 60
	70		0059 412 70
80		0059 412 80	
M16	30	0059 516 30	
	35	0059 516 35	
	40	0059 516 40	
	45	0059 516 45	
	50	0059 516 50	
	55	0059 516 55	0059 416 55
	60	0059 516 60	0059 416 60
	65		0059 416 65
	70		0059 416 70
	75		0059 416 75
	80		0059 416 80
	90		0059 416 90
	100		0059 416 100
M20	30	0059 520 30	
	35	0059 520 35	
	40	0059 520 40	
	45	0059 520 45	
	50	0059 520 50	
	55	0059 520 55	
	60	0059 520 60	0059 420 60
	65		0059 420 65
	70		0059 420 70
	75		0059 420 75
	80		0059 420 80
	90		0059 420 90
	100		0059 420 100
	110		0059 420 110
130		0059 420 130	
140		0059 420 140	
M24	50	0059 524 50	
	60	0059 524 60	
	70	0059 524 70	
	80	0059 524 80	0059 424 80
	90		0059 424 90
	100		0059 424 100
	110		0059 424 110
	120		0059 424 120
	130		0059 424 130
	150		0059 424 150

Toimitusmyynti

DIN EN ISO 4014



Kierre	l / mm	ISO 4017	ISO 4014
M27	70	0059 527 70	
	75	0059 527 75	
	80	0059 527 80	
	90	0059 527 90	0059 427 90
	95		0059 427 95
	100	0059 527 100	0059 427 100
	110	0059 527 110	0059 427 110
	120	0059 527 120	0059 427 120
	130	0059 527 130	0059 427 130
	140	0059 527 140	0059 427 140
	150	0059 527 150	0059 427 150
	160	0059 527 160	0059 427 160
	180	0059 527 180	0059 427 180
	200	0059 527 200	0059 427 200
M30	90		0059 430 90
	100		0059 430 100
	110		0059 430 110
	120		0059 430 120
	130		0059 430 130
	140		0059 430 140
	150		0059 430 150
	160		0059 430 160
M36	90	0059 536 90	
	100	0059 536 100	
	110	0059 536 110	
	120	0059 536 120	
	130	0059 536 130	
	140	0059 536 140	
	150	0059 536 150	
	160	0059 536 160	
	180	0059 536 180	
	200	0059 536 200	
	130		0059 636 130