

NAULAKIINNIKE TILLEX C



Kuva on viitteellinen

Kestävä johtokiinnike ulkokäyttöön

Kestävä ja laadukas johtokiinnike pyöreiden kumi- ja muovikaapeleiden nopeaan kiinnittämiseen.

Soveltuu käytettäväksi monipuolisesti eri materiaaleissa sisällä sekä ulko-olosuhteissa.

Kiinnikettä voidaan käyttää yhdessä naulatulpan kanssa esim. tiilessä ja betonissa.

Kiinnike on iskunkestävää ja UV suojattua polypropeenia, jossa on mukana karkaistu sinkkipinnoitettu haponkestävä teräs naula, jonka korroosio luokka on C4.

Materiaali, kiinnike	PE, äärimmäisen iskunkestävä
Materiaali, naula	Teräs, erikoiskarkaistu

Kiristysalue vähint./enint.	Naulan halkaisija	Naulan pituus	Väri	Tuotenumero
5-7	1,2 mm	20 mm	Musta	9501 000 083
7-10 mm	1,8	25 mm	Musta	9501 000 087
8-12 mm	2 mm	30 mm	Musta	9501 000 088
10-14 mm	2 mm	30 mm	Musta	9501 000 092
14-20 mm	2 mm	35 mm	Musta	9501 000 093
18-22 mm	2 mm	45 mm	Musta	9501 000 097
22-26 mm	2 mm	45 mm	Musta	9501 000 098
3-5 mm	1,2 mm	16 mm	Valkoinen	9501 000 085
5-7 mm	1,2 mm	20 mm	Valkoinen	9501 000 084
7-10 mm	1,8 mm	25 mm	Valkoinen	9501 000 086
8-12 mm	2 mm	30 mm	Valkoinen	9501 000 089
10-14 mm	2 mm	30 mm	Valkoinen	9501 000 090
10-14 mm	2 mm	45 mm	Valkoinen	9501 000 091
14-20 mm	2 mm	35 mm	Valkoinen	9501 000 094
14-20 mm	2 mm	45 mm	Valkoinen	9501 000 095
18-22 mm	2 mm	45 mm	Valkoinen	9501 000 096
22-26 mm	2 mm	45 mm	Valkoinen	9501 000 099