

ALUMIINITEIPPI KRAFT



Tuotenumero	0874 100 911
Leveys	50 m
Pituus	25 m
Lämpötilan kestävyys vähint./enint.	-23 - 121 °C

Kestää jatkuvasti +121°C

Sopii saunojen seinäeristeiden ja putkieristeiden saamaamiseen ja tiivistämiseen

Kestää hyvin kosteutta

Siellä missä on kuumaa ja kylmää rajapintaa, on aina tiivistynyt kosteutta. Homesuojattu

Laminoitu alu-voimapaperi

Pelkkä alumiinifolioteippi repeää ja katkeaa hyvin helposti asennettaessa. Voimapaperi tukee alumiinia ja asennus voidaan tehdä nopeasti.

Saumaukseen ja tiivistämiseen.
Yhteen laminoitua alumiininauhaa ja voimapaperia. Voimapaperi tukee alumiininauhaa, ettei se katkea/repeä urakallakaan asennettaessa.
Liimana erinomainen kylmässäkin tarttuva ja kosteutta kestävä CWA-liima.

Kaikkien alumiinipintaisten eristemateriaalien saumojen tiivistämiseen ja peittämiseen. Alumiiniteipillä tehdään saumasta ilma- ja vesihöyrytiivis.

Alin asennuslämpötila -23°C

Ympärivuotinen asennus keskeneräisilläkin työmailla, missä lämmitys ei ole vielä päällä. Heikkolaatuiset teipit eivät tartu kylmässä, tämä tarttuu.

PUHDASTA ALUMIINIA OLEVA TEIPPI



Tuotenumero	0874 100 910
Leveys	50 m
Pituus	50 m
Lämpötilan kestävyys vähint./enint.	-20 - 150 °C

Irrotettava välipaperi

- Rakennusaineluokka B1, palamista hidastava
- Helppo repäistä kädellä

Käyttöalue

Alumiinilaminoitujen eristysjärjestelmien liitännäliitoksiin. Putkistojen sekä lämmitys- ja ilmanvaihtokanavien tiivistämiseen ja suojaamiseen.

ALUMIINITEIPPI



Tuotenumero	0874 100 912	0874 100 330
Tukimateriaali	Alumiinipinnoitettu PP	Alumiinipinnoitettu PP
Väri	Hopeanvärinen	Hopeanvärinen
Leveys	75 mm	50 mm
Pituus	100 m	100 m
Lämpötilan kestävyys vähint./enint.	-35 - 80 °C	-20 - 70 °C

Alumiinimetallisoitu polypropeeni, ei irrotuskerrosta

- Ei erottavaa kerrosta
- Repeämätön

Käyttöalue

Alumiinilaminoitujen eristysjärjestelmien leikkauspintojen liimaukseen