

KATERUUVI SINKITTÄ



8 mm kuusiokanta
Alumiini-aluslevy 14 mm
EPDM-tiiviste

- Vesitiivis, korroosionkestävä
- Täyttää ilmastorasitusluokan C3 vaatimukset

Alumiininen aluslevy; ei syövytä
Hapertumaton EPDM-tiiviste

Kohdenumero	5047 480 000	5047 480 024	5047 480 037	5047 480 049	5047 480 057
Määrä	250	250	150	100	100
Materiaali	ST	ST	ST	ST	ST
Pinnoite	Galvanised	Galvanised	Galvanised	Galvanised	Galvanised
Tiivistealuslevyn materiaali	Alumiini	Alumiini	Alumiini	Alumiini	Alumiini
Tiivistemateriaali	Ethylene propylene diene terpolymer rubber EPDM vulcanised-on				
Nimellishalkaisija (d ₁)	4,8 mm	4,8 mm	4,8 mm	4,8 mm	4,8 mm
Pituus (l ₁)	25 mm	38 mm	50 mm	65 mm	80 mm
Aluslevyn/laipan halkaisija (d ₂)	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm
Aluslevyn paksuus (h ₁)	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm
Ulkoinen vääntö / kanta (s ₁)	SW8	SW8	SW8	SW8	SW8

KATERUUVI RST AISI 410



8 mm kuusiokanta
Alumiini-aluslevy 14 mm
EPDM-tiiviste

- Vesitiivis, korroosionkestävä
- Täyttää ilmastorasitusluokan C3 vaatimukset

Alumiininen aluslevy; ei syövytä
Hapertumaton EPDM-tiiviste

Kohdenumero	5047 480 001	5047 480 025
Määrä	250	250
Materiaali	AISI 410	AISI 410
Pinnoite	RUS	RUS
Tiivistealuslevyn materiaali	Ruostumaton teräs A2	Ruostumaton teräs A2
Tiivistemateriaali	Ethylene propylene diene terpolymer rubber EPDM vulcanised-on	Ethylene propylene diene terpolymer rubber EPDM vulcanised-on
Nimellishalkaisija (d ₁)	4,8 mm	4,8 mm
Pituus (l ₁)	25 mm	38 mm
Aluslevyn/laipan halkaisija (d ₂)	14 mm	14 mm
Aluslevyn paksuus (h ₁)	1 mm	1 mm
Ulkoinen vääntö / kanta (s ₁)	SW8	SW8

KATERUUVIN ALUSLEVY

Kohdenumero	0201 14
Määrä	100/500
Materiaali	ALU
Pinnoite	0 - ei määritely
Materiaali, tiivisterengas	Ethylene propylene diene terpolymer rubber EPDM
Tiivistealuslevyn nimellishalkaisija (d ₁)	4 mm
Ulkohalkaisija (d ₂)	14 mm
Sisähalkaisija (d ₃)	5 mm
Tiivisteiden paksuus (h ₁)	2 mm



Huomautus
ETA-10/0047

