

PIKALIIMA GEELIMÄINEN



Kemiallinen perusta	Etyyli-2-syanoakrylaatti monomeeri
Väri	Läpinäkyvä
Kovettuminen	Ilmankosteuden vaikutuksesta
Liimausraon koko enintään	0,25 mm
Viskositeetti vähintään / enintään	90000-130000 mPas
Tiheys	1,08 g/cm ³
Kovettumisaika vähintään / enintään / edellytykset	20-100 s / materiaalin mukaan
Käsittelylämpötila vähintään / enintään	5 - 20 °C
Vetolujuus vähintään / enintään	2-15 N/mm ²
Yhdistetty veto- ja leikkauslujuus vähintään	5 N/mm ² DIN 53283 mukaisesti
Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset	24 kuukautta/säilytys viileässä ja kuivassa paikassa

Tuotenumero	0893 403	0893 403 1
Sisällön paino	3 g	20 g
Lämmönkestävyys vähint./enint.	-40 - 85 °C	-40 - +85 °C

Käyttöalue

Geelimäisen koostumuksen vuoksi syanoakrylaattiliima sopii ihanteellisesti liimaus-töihin pään yläpuolella olevilla pinnoilla ja pystypinnoilla. Klebfix GEL-koostumus takaa vakaan liimapisaran ja estää liiman tahattoman valumisen. Pikaliimaa voidaan käyttää esim. puu- ja muovi-ikkunoiden profiilikumien liimaamiseen, kylttien asentami-seen, kumitiivisteiden liimaamiseen ja rikkoutuneiden reunojen korjaamiseen. Liimaa hyvin keskenään ja toinen toisiinsa esimerkiksi alumiinia, terästä, rautaa, kuparia, messinkiä, maalia, puuta, MDF:ää, lastulevyä, koristelevyjä, korkkia, pahvia, huopaa, nahkaa, posliinia, lasikuitua, kumia ja muoveja (kuten kova PVC, ABS ja PMMA). Ei sovi PP-, PE- tai PTFE-muoveille, silikonille eikä bitumille.

Ohjeet

Liimattavien osien on oltava puhtaita, rasvattomia ja kuivia. Levitä liimaa ohut ja tasainen kerros vain toiseen liimattavista pinnoista. Paina liimattavat osat yhteen riittävän lujasti, jotta liitos saadaan muodostettua välittömästi ja varmistetaan sen tasainen tiiviys. Parhaat tulokset saadaan käyttämällä pohjustetta pikaliiman kanssa. Nopeuta pikaliimojen reaktiota käyttämällä aktivaattoria. Soveltuu käytettäväksi kai-kenlaisilla pinnoilla, mutta varmista yhteensopivuus testaamalla ensin huomaamatto-malla alueella.

Pikaliiman valumaton geeli-mäinen koostumus mahdollistaa tarkan levittämisen myös pään yläpuolella oleville tai pystysuo-rille pinnoille

Paikallaan pysyvä

Geelimäinen, ei valu

Kovettuu nopeasti

Liima kovettuu erittäin nopeasti

Yleiskäyttöön

Sopii sekä sileille että huokoisille pinnoille

Siisti käyttää

Helposti ja nopeasti avattavana helpottaa työskentelyä

Ei sisällä liuottimia eikä silikonია

Huomautus

- Suojakäsineiden ja -lasien käyttöä suositellaan.
- Jos pinta on liian kuiva tai hapan, se voi hidastaa kovettumista tai estää sen, kun taas pinnan suuri kosteus ja emäksisyys nopeuttavat liiman kovet-tumista.
- Ympäröivien pintojen korkean höyryn-paineen ja kosteuden vuoksi liimaus-kohdan ympärille voi tulla näkyviin valkoista saostumaa (kukinta-ilmio). Nämä ovat liiman höyryä, joka kovettuu. Ne voi poistaa esimerkiksi asetonilla. On kuitenkin tärkeää varmistaa, että puhdistettavien osien pinnat kestävät asetonia. Kukinta-ilmio voidaan estää tai sitä voi vähentää liiman taloudellisella käytöllä ja varmistamalla, että työalueella on riittävä ilmankosteus ja ilmanvaihto.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä loppu-tuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyön-tekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perekdy teknisiin tietoihin!