

## NESTEMÄINEN METALLI 2K



|                                                                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Tuotenumero</b>                                                  | <b>0893 680</b> |
| <b>Sisältö</b>                                                      | 50 ml           |
| <b>Kemiallinen perusta</b>                                          | Epoksi          |
| <b>Täyteaine</b>                                                    | FLM 50          |
| <b>Väri</b>                                                         | Harmaa          |
| <b>Käsittelylujuus vähintään</b>                                    | 30 min          |
| <b>Lopullinen lujuus/kovuus saavutettu kun on kulunut vähintään</b> | 24 h            |
| <b>Käsittelylämpötila vähint./enint.</b>                            | 20 - 25 °C      |
| <b>Kovetetun materiaalin lämmönkestävyys vähintään / enintään</b>   | -45 - 120 °C    |
| <b>Säilyvyysaika tuotannosta</b>                                    | 24 kuukautta    |

### Käyttöalue

Korjausmassa erilaisten materiaalien, kuten alumiinin, kuparin, teräksen, messingin sekä pinnoitettujen ja galvanoitujen metallien, täyttämiseen, liittämiseen ja tasoittamiseen.

### Huomautus

Metallipintojen on oltava puhtaita ja rasvattomia. Kovettunutta nestemäistä metallia on helppo esim. sorvata, jyrsiä tai porata.

| Kohteeseen liittyvät tuotteet          | Tuotenumero         |
|----------------------------------------|---------------------|
| Muoviliimapuristin kaksoispatruunoille | <b>0891 893 486</b> |
| Sekoitusputki                          | <b>0891 481</b>     |
| Patruunapuristin 2K-liimoille          | <b>0891 893 489</b> |

**Nopea korjausmenetelmä asentajille ja työpajoihin metalliteollisuuden alalla**

**Sopii erityisesti muottien täyttämiseen sekä vuoto-kohtien tiivistämiseen ja täyttämiseen**

**Kaksikomponenttinen reaktiohartsimassa erityiskoostumuksella**

Metallinkaltaisten ominaisuuksiensa ansiosta soveltuu erityisesti metallitöihin

**Kovettuu nopeasti**

Erinomainen pikamenetelmä pieniin korjauksiin

**Erittäin vahva loppulujuus**

Kovettumisen jälkeen voidaan helposti työstää sorvaamalla, jyrsimällä, poraamalla, viilaamalla tai kierteittämällä

**Kätevä kaksoispatruuna**

Varmistaa optimaalisen sekoitussuhteen



0891 893 486



0891 893 489