

SULANAPITOKAAPELI PST RÄNNI



Termostaatti	Ei
Lämmityskaapelin lämpötila enintään	65 °C
Pistokeliitin	Euroliitin, tyyppi C
Resistanssi	99999 Ω

Lämmityskaapelin pituus	Teho	Tuotenumero
2 m	36 W	0970 991 036 *
4 m	72 W	0970 991 072 *
6 m	108 W	0970 991 108 *
8 m	144 W	0970 991 144 *
10 m	180 W	0970 991 180
13 m	234 W	0970 991 234 *
16 m	288 W	0970 991 288
19 m	342 W	0970 991 342 *
22 m	396 W	0970 991 396 *
25 m	450 W	0970 991 450
30 m	540 W	0970 991 540 *
35 m	630 W	0970 991 630 *
40 m	720 W	0970 991 720 *
45 m	810 W	0970 991 810 *
50 m	900 W	0970 991 900 *

Toimitusmyynti*

Sadevesijärjestelmien sulanapitoon soveltuva kaapeli

ELCHEM RÄNNI on korkealuokkainen UV-säteilyä kestävä kaapeli sadevesiputkistojen sulanapitoon

- Kaapeli on varustettu 2 metrin pistotulpallisella kumikaapelilla
- Kaapelin metriteho määräytyy automaattisesti ympäristön lämpötilan mukaan
- Se luovuttaa runsaasti tehoa (36 W/m @ 0 °C) lumessa ja jäävedessä
- Kun jää on sulanut ja kaapeli on kuivunut, laskee sen lämmitysteho puoleen - näin saavutetaan huomattavia energian säästöjä

SULANAPITOKAAPELIN VARUSTEET

	Nimike	Tuotenumero
	Vedonpoistoliуска	0970 993 002
	Vedonpoistokoukku	0970 993 003
	Magneettikiinnike klipsi	0970 993 004 *
	Magneettikiinnike ässä	0970 993 005 *

Toimitusmyynti*

Vedonpoistoliуска ja vedonpoistokoukku

- Itserajoittuville kaapeleille
- Poistamaan kaapelin omasta painosta syntyvää vetoa räystäskouruasennuksissa

Magneettikiinnike Klipsi

- Suunniteltu erityisesti kaapeleiden kiinnittämiseen metallipinnoille

Magneettikiinnike Ässä

- Erittäin helppo ja nopea asentaa kaikkiin metallisiin pintoihin
- Soveltuu erinomaisesti sulanapito- ja saattolämmityskaapeleiden kiinnitykseen katoille, räystäisiin, syöksyihin ja muille metallipinnoille