


RULLARUUVINAULA ZN 16° TX MUOVISIDOTTU



Materiaali	Teräs/teräs
Pinnoite	Keltapassivoitu
Malli	Rulla

Nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Pään/kannan halkaisija (d _k)	Tuotenumero	Määrä
2,8 mm	35 mm	6,25 mm	5090 328 35	8400
2,8 mm	40 mm	6,25 mm	5090 328 40	7200
2,8 mm	45 mm	6,25 mm	5090 328 45	7200
2,8 mm	50 mm	6,25 mm	5090 328 50	6000
3,2 mm	50 mm	7,0 mm	5090 332 50	6000
3,2 mm	57 mm	7,0 mm	5090 332 57	4800
3,2 mm	65 mm	7,0 mm	5090 332 65	4800
3,2 mm	75 mm	7,0 mm	5090 332 75	4800


RULLARUUVINAULA A2 16° TX MUOVISIDOTTU



Materiaali	Ruostumaton teräs A2
Pinnoite	Pinnoittamaton
Malli	Rulla

Nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Pään/kannan halkaisija (d _k)	Tuotenumero	Määrä
3,2 mm	50 mm	7,0 mm	0481 322 50	6000
3,2 mm	65 mm	7,0 mm	0481 322 65	4800
3,2 mm	75 mm	7,0 mm	0481 322 75	4800

RULLARUUVINAULA ZN 16°



Materiaali	Teräs
Pinnoite	Keltapassivoitu
Malli	Rulla

Nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Pään/kannan halkaisija (d _k)	Tuotenumero	Määrä
3,2 mm	50 mm	7,0 mm	5090 432 50	6000
3,2 mm	57 mm	7,0 mm	5090 432 57	6000
3,2 mm	65 mm	7,0 mm	5090 432 65	6000
3,2 mm	75 mm	7,0 mm	5090 432 75	4000
3,9 mm	90 mm	7,0 mm	5090 439 90	3200

Kiinnitä kuin naula, irrota kuin ruuvi

- Ruuvinaula on erinomainen kiinnitysvaihtoehto kohteisiin joissa ei tarvita ruuvien liitosvoimaa
- Ruuvinaula voidaan irrottaa nopeasti rikkomatta kiinnityskappaletta
- Ruuvinaula voidaan myös jälkikäteen kiristää liitoksen mahdollisesti löystyessä
- Sopivia kohteita ruuvinauloille ovat mm. kuljetusta varten tehdyt puu- tai vaneripakkaukset (sinkityt) ja terassi-laudoitukset (ruostumattomat)

Rullaruuvinauloille soveltuvat naulaimet:

Ø 2,8 mm = DCN 3264

Ø 3,2 mm = DCN 4590

- Naulaimen iskusäätö ja laukaisutavan valinta edesauttavat laadukkaan ja hyvin toimivan ruuvinaulaliitoksen tekoon