

TERÄSNAULA



Tuotenumero	0478 235 50	0478 235 80
Nimellishalkaisija	3,5 mm	3,5 mm
Pituus	50 mm	80 mm
Pinnoite	Sinkitty	Sinkitty

Käyttöalue

Lujasta hiiliteräksestä valmistettuja nauloja käytetään esimerkiksi metallilevyjen, kuitulevyjen ja laudoituksen kiinnittämiseen muuraukseen ja betoniin, jonka kovuus on rajoitettu tai keskikova.

TERÄSNAULA, JOSSA ON SYVÄ UPPOKANTA JA KATKONAINEN PITKITTÄINEN URITUS



Tuotenumero	0479 27 50	0479 27 30
Nimellishalkaisija	2,7 mm	2,7 mm
Kokonaispituus	50 mm	30 mm
Pään/kannan halkaisija	6,5 mm	6,5 mm
Pinnoite	Pinnoittamaton	Pinnoittamaton

Karkaistu teräs, pinnoittamaton

HUOPANAULA KUUMASINKITTY



Tuotenumero	0478 520 25	0478 525 28	0478 535 28
Nimellishalkaisija	2,5 mm	2,8 mm	2,8 mm
Kokonaispituus	20 mm	25 mm	35 mm
Pinnoite	Kuumasinkitty	Kuumasinkitty	Kuumasinkitty

DYCKERTNAULA, SINKITTY



Tuotenumero	0478 435 17
Nimellishalkaisija	1,7 mm
Kokonaispituus	35 mm
Materiaali	Teräs
Pinnoite	Sinkitty

DYCKERTNAULA, KUUMASINKITTY



Tuotenumero	0478 545 17	0478 521 502
Nimellishalkaisija	1,7 mm	2,1 mm
Kokonaispituus (L1) (l ₁)	45 mm	50 mm
Pinnoite	Kuumasinkitty	Kuumasinkitty