

KORILIIMA POWERBOND 195ML



Luja kaksikomponenttinen epoksihartsijärjestelmä korin korjauksiin

Luja epoksihartsiliima

- Korjaus palauttaa alkuperäisen lujuuden ja jäykkyyden
- Vähemmän pistehitsausta
- Täyttää autonvalmistajien vaatimukset
- Lasikuulateknikka

Myös liian kovassa puristuksessa liiman paksuutena pysyy 0,7-1,2 mm

Erittäin pitävä

Liima ei valu pystysuorilla pinnoilla (tikstrooppinen)

Erinomainen korroosiosuojaus

- Alkuperäinen ruosteenkesto säilyy
- Estää hitsattujen kohtien korroosion

Voidaan hitsata läpi

Voidaan hioa ja maalata

Ei sisällä silkonia eikä VOC-yhdisteitä

Huomautus

Ei sovi kantaville korin osille (esim. A-pilari, pitkittäispalkki). Jos vain osa korin osista vaihdetaan, liimaa ei saa käyttää näkyvillä pinnoilla, koska tällöin voi syntyä varjosaumoja. Noudata ajo-neuvovalmistajan korjausohjeita.



Tuotenumero	0893 450 110
Kemiallinen perusta	Epoksiharts
Väri	Musta
Vetolujuus vähint.	30 N/mm ²
Käsittelyaika	60 min
Kovettumisaika	4 h
Kestävyys	Bensiini, diesel, jäähdytysneste, moottori- ja vaihteistoöljyt
Säilyvyysaika tuotannosta	12 kuukautta
Lämpötilan kestävyys vähint./enint.	-30 - 120 °C
Käsittelylämpötila vähint./enint.	15 - 25 °C

Kohteeseen liittyvät tuotteet	Tuotenumero
Staattinen sekoitusputki	0891 450 101
Minihiomapyörö, nailonhuopa Halkaisija 50 mm	0673 22 50
Minihiomapyörö, nailonhuopa Halkaisija 75 mm	0673 22 75
Pohjustus Rost Stop Quattro	0893 214 1

Käyttöalue

Rakenneliima teräkselle, alumiinille ja lasikuituvahvisteisille muoveille (GFRP, CFRP). Korin osien kiinnittämiseen, esim. sivuseinät, pyöräkotelo, katto- ja ovilevyt.