

LEIKKUUNESTE CUT+COOL



Osasynteettinen leikkuuneste, jäähdytysvoiteluaine

Erinomainen jäähdytys, erinomainen lastunpoisto

Vähävahtoinen

Vähäisen vaahdotuksen vuoksi ainetta voidaan käyttää myös alueilla, joilla veden kovuus on alhainen

Erittäin stabiili, estää mikrobien kasvua

Pitkä käyttöikä ja vähäiset huoltotoimenpiteet

Erinomainen korroosionsuoja

Pienetkin pitoisuudet suojaavat tehokkaasti työstettäviä kappaleita, työkaluja ja järjestelmän osia

Tehokas voitelu

- Hyvä leikkausteho
- Alhaisempi lämmön tuotto pienemmän kitkan ansiosta
- Käsittelynopeutta voidaan lisätä



Tuotenumero	0893 050 030	0893 050 031
Sisältö	5 l	20 l
Kemiallinen perusta	Mineraaliöljy	Mineraaliöljy
Säilyvyyssajan edellytykset	Lämpötilassa 5-35 °C	Lämpötilassa 5-35 °C
Säilyvyysaika tuotannosta	12 kuukautta	12 kuukautta

Käyttöalue

- Osasynteettinen leikkuuneste, jäähdytysvoiteluaine, joka voidaan sekoittaa veteen teräksen, valuraudan, alumiiniseoksen ja ei-rautapitoisten metallien kevyttä ja keskiraskasta työstöä varten
- Sopii yleiskäyttöön kaikkiin sorvaus-, hionta- ja koneistusjärjestelmiin
- Voidaan käyttää myös sisäjäähdytykseen ja korkeille pumpunpaineille

Ohjeet

Sekoita Cut+Cool -leikkuuneste puhtaaseen veteen (standardin mukainen juomakelpoinen vesi).

Sekoitusääntö: lisää aina tiiviste veteen, ei päinvastoin.

Käyttöseokset

Hionta 4-6 %

Lastuaminen 6-10 %

Refraktiometrin kerroin 2,3