

ELEKTRONIIKKATINA NRO 1



Langan halkaisija	Sisällön paino	Tuotenumero	Määrä
1 mm	250 g	0987 111	1
1,5 mm	250 g	0987 113	1

Matala juotoslämpötila nopeasti virtaavan juotteen ansiosta

- Juoksutejäämät voivat aiheuttaa korroosiota
- Aktiivinen juotoslanka sisältää halogeenia
- S-Sn60Pb40 standardin DIN EN ISO 9453 mukaisesti
- Juoksute standardin DIN EN 29454-1/1.1.2.B mukaisesti

ELEKTRONIIKAN JUOTE NRO 10



Langan halkaisija	Sisällön paino	Tuotenumero	Määrä
0,7 mm	250 g	0987 105	1
1 mm	250 g	0987 107	1

Sopii erinomaisesti piirilevyihin

- S-Sn60Pb40, standardin DIN EN ISO 9453 mukainen
- Juoksute vastaa standardia DIN EN 29454-1/1.1.3.B
- Käsittelylämpötila: 240–260 °C
- Sulamislämpötila: 183–190 °C
- Juoksutejäämät eivät aiheuta ruostumista
- Matala juotoslämpötila nopeasti virtaavan juotteen ansiosta
- Halogeeniton aktiivinen kaasujuotinjohto

LANKATINA HARTSILLA



Langan halkaisija	Sisällön paino	Tuotenumero	Määrä
1 mm	0,5 kg	0987 190 210	1
2 mm	0,5 kg	0987 190 002	1
3 mm	0,5 kg	0987 190 003	1

- Lyijylliset lankatina juoksutteella

LYIJYTÖN HARTSILANKATINA



Langan halkaisija	Sisällön paino	Tuotenumero	Määrä
1 mm	0,5 kg	0987 190 010	1
2 mm	0,5 kg	0987 190 020	1
3 mm	0,5 kg	0987 190 030	1

- Lyijytön lankatina juoksutteella