

JOHDONPÄÄTEHYLSY, MUOVIHOLKKI



Nauhat

Kokonaispituus	14 mm
Holkin/hylsyn pituus	8 mm
Holkin/hylsyn seinämän paksuus	0,15 mm
Muovieristeen seinämän paksuus	0,3 mm
Lämmönkestävyys enintään	105 °C
Materiaali	Elektrolyyttikupari
Pinnoite	Tinattu
Halogeenivapaa	Kyllä

Tuotenumero	0557 175 050	0557 175 075	0557 175 100	0557 175 150	0557 175 250
Määrä	500	500	500	500	500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala	0,5 mm ²	0,75 mm ²	1 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²
Väri	Valkoinen	Harmaa	Punainen	Musta	Sininen
Holkin/hylsyn sisähalkaisija	1 mm	1,2 mm	1,4 mm	1,7 mm	2,2 mm
Muovieristeen sisähalkaisija	2,6 mm	2,8 mm	3 mm	3,5 mm	4,2 mm

JOHDONPÄÄHYLSY YHDISTELMÄTYÖKALU QUADRO



Tuotenumero	0714 108 501
Terän geometria	Suora
Johtimen halkaisija vähintään / enintään	0,5 - 2,5 mm ²
Pituus	173
Materiaali	Muovi/metalli
Materiaali, tartuntakahva	Muovi

Kohteeseen liittyvät tuotteet	Tuotenumero
Johdonpäätehylsy, muoviholkki 0,5 mm ²	0557 175 050
Johdonpäätehylsy, muoviholkki 0,75 mm ²	0557 175 075
Johdonpäätehylsy, muoviholkki 1,0 mm ²	0557 175 100
Johdonpäätehylsy, muoviholkki 1,5 mm ²	0557 175 150
Johdonpäätehylsy, muoviholkki 2,5 mm ²	0557 175 250

Käyttöalue

Esimerkiksi seuraavien PVC-eristettyjen, yhden johtimen kaapelien kuorimiseen; H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U.

Huomautus

Ei saa käyttää jännitteisille osille eikä jännitteisten osien lähellä.

Neljä toimintoa yhdessä työkalussa (leikkuu, kuorinta, kierto, puristus) – säästää aikaa ja rahaa

- Nauhassa olevien johdonpäätehylsyjen puristamiseen standardin VDE 0609, osan 1 mukaisesti (profiili: puolisuunnikas)
- Integroitu kaapelileikkuri: Enintään 2,5 mm²
- Tarkka pitkittäisrajoitin takaa tasaisen kuorinnan
- Kierto (toiminto 3) estää johdon säikeiden rispaantumisen, mikä takaa johtimen luotettavan asentamisen johdonpäätehylsyyn
- Integroitu pakkorajoitin takaa tasaisen ja laadukkaan puristamisen
- Nopeat leukojen/kasettien vaihdot

