

ROCOL



RTD COMPOUND

Työkalun käyttöiän jopa kaksinkertaistava metallintyöstötahna

- Sopii kaikkein raskaimpiinkin leikkuutöihin
 - Pehmeä tahna, jolla alhainen sulamispiste
 - Koostumuksensa ansiosta tarttuu erittäin hyvin kiinni työkaluun ja antaa erinomaisen työstötuloksen
 - Levitys pensselillä – taloudellinen käytössä
 - Rolls Roycen hyväksymä – Spec CSS 137
- 500g 0893 050 098
5kg 0893 050 099

RTD LIQUID

Työkalun käyttöiän jopa kaksinkertaistava metallintyöstöneste

- Ylivoimainen leikkuuteho
 - Virtaa leikkuuterään
 - Sopii kaikkein raskaimpiinkin leikkuutöihin
 - Muovinen puristuspullo – helppo levittää
- 400g 0893 050 092



RTD SPRAY

Työkalun käyttöiän jopa kaksinkertaistava metallintyöstöneste spray-pullossa

- Sopii kaikkein raskaimpiinkin leikkuutöihin
 - Sopii etenkin vaikeasti saavutettaviin kohteisiin
 - Voidaan annostella suoraan liikkuviin työkaluihin
- 400ml 0893 050 090

FOAMCUT SPRAY

Työkalun käyttöiän jopa kaksinkertaistava vaahtoava työstöaerosoli

- Soveltuu raskaisiin leikkuutöihin
 - Puhdas ja lähes hajuton aerosoli
 - Tarttuu hyvin työkaluun vaahtoamisen ansiosta
 - Voidaan annostella suoraan liikkuviin työkaluihin
- 300ml 0893 050 093



Z30 SPRAY

Pitkäkestoinen, vahamainen korroosionestoaine raskaaseen ulkokäyttöön

- Sopii erityisen hyvin koneiden, laitteiden, hissien, nostotrukkien, maanalaisten asennusten jne. pitkäaikaiseen suojaamiseen.
 - Hyvät vedensyrjäytys ominaisuudet
 - Hyvä tunkeutumiskyky
 - Ohut joustava kalvo, joka ei säröile tai halkeile
 - Kuivakalvo joka ei kerää pölyä tai likaa
 - Ei sisällä silikoneja eikä klooripitoisia liuottimia
 - Kätevä levittää
 - NATO-standardien mukainen hyväksyntä
 - Lämpötila-alue -20°C....+110°C
- 300ml 0893 150 370



ANTI-SEIZE SPRAY

Kuparipohjainen kiinnileikkautumisenestospRAY, joka antaa ylivoimaisen korroosionsuojan

- Kierteiden ja staattisten liitososien suojaukseen
 - Estää kiinnileikkautumisen, kiinnisöypymisen ja korroosion
 - Kestää erittäin hyvin suolavesiympäristöä
 - Lämpötila-alue -10°C....+1100°C
- 400ml 0893 110 090