

Vahvistetut kulmalevyt 1,5 mm



B mm	H mm	T mm	S mm	Tuote n:o
55	70	70	1,5	3685 070 005
65	90	90	1,5	3685 070 010
90	105	105	1,5	3685 070 015

Vahvistettuja kulmalevyjä käytetään pienen puutavaran liitoksiin, käytä aina kahta kulmalevyä liitosta kohden.

**Puu – Puu, Puu – Betoni ja
Puu – Teräслиitoksiin.**

Vahvistettu, taitettujen reunojen ansioista parempi kuomankestävyys. 25 % kevyempi

Teräslaatu: S250GD, EN 10346:2009 mukaisesti.

Pinnoitus: Z275

Kulmalevyt ovat valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä, jossa tavallisesti on n. 20 µm:n kuumasinkikerros.

Soveltuvat käytettäväksi C1 ilmastorasitusluokassa.


Käytettävät kiinnikkeet:

Naulauslevyruuvit, Ankkurikampanaulat, Kiila-ankkurit, Vaarnaruuvit, Pultit.

Kiinnitys:

Katso tarkemmat naulauskuviot sekä kuormitustiedot ETA – hyväksynnältä.

Vahvistetut kulmalevyt



B mm	H mm	T mm	S mm	Tuote n:o
55	70	70	2,5	5390 201 070
65	90	90	2,5	0681 090 965
90	105	105	3	0681 100 990

Kulmalevyjä käytetään pienen puutavaran liitoksiin, käytä aina kahta kulmalevyä liitosta kohden.

**Puu – Puu, Puu – Betoni ja
Puu – Teräслиitoksiin.**

Vahvistettu.

Teräslaatu: S250GD, EN 10346:2009 mukaisesti.

Pinnoitus: Z275

Kulmalevyt ovat valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä, jossa tavallisesti on n. 20 µm:n kuumasinkikerros.

Soveltuvat käytettäväksi C1 ilmastorasitusluokassa.

Käytettävät kiinnikkeet:

Naulauslevyruuvit, Ankkurikampanaulat, Kiila-ankkurit, Vaarnaruuvit, Pultit.

Kiinnitys:

Katso tarkemmat naulauskuviot sekä kuormitustiedot ETA – hyväksynnältä.