

MULTI PLUS



Kemiallinen pohja-aine	synteettisen öljyn ja lisäaineiden yhdistelmä
Väri	Väritön
Tiheys +20 °C	0,83 g/cm ³
Lämmönkesto	-50...+210 °C
Perusöljyn viskositeetti +40 °C	32 mm ² /s

Käyttökohteet:

Niveltien, ketjujen ja muiden liikkuvien osien voiteluun. Kohteisiin missä tavanomaiset mineraaliöljypohjaisia, haitallisia lisäaineita tai liuotinpohjaisia voiteluaineita ei voida käyttää.

Käytettäessä kohteissa missä valmistetaan tai varastoidaan elintarvikkeita, suositellaan tuotetta käytettäväksi niin vähäistä määrää kuin se teknisesti on mahdollista.



Synteettinen, monikäyttöinen voiteluöljy

Monet käyttömahdollisuudet

- Suojaa ruosteelta
- Erinomainen tunkeutuvuus
- Kulutusta kestävä voiteluaine
- Pitkäaikainen korroosiosuoja

Ei varoitusmerkintöjä

- Xi, Xn, F, F+ tai N
- Turvallinen työskennellä
- Tuote ei aiheuta terveys- tai ympäristöriskejä

Väritön

- Ei värjää
- Voidaan käyttää vaaleilla pohjilla

Ei sisällä valkoista- / mineraaliöljyä.

Ei sisällä silikonista, happeja tai hartsia.

400 ml 0893 056



NSF H1

voidaan käyttää kohteissa, missä elintarvikkeita valmistetaan tai varastoidaan.

Tuote voi olla satunnaisessa kontaktissa elintarvikkeisiin teknisestä syystä.