

Liima+Tiivistemassa



Perusaine	Polyuretaani
Varastointikestävyys	12 kk (+10 °C +25 °C)
Käyttökohteita	Rakennus-, puu- ja metalliteollisuus autokorit, veneet ja laivat
Tiheys	1,2 kg / l
Tilavuusmuutos	n. 6 %
Kosketuskuiva *	(+23 °C, suht.ilmankost. 50 %) n. 50 min.
Kovettumisaika *	(+23 °C, suht.ilmankost. 50 %) n. 4 mm /24 h
Kovuus Shore A *	(DIN 53505) n. 40
Murtovenymä	(DIN 53504) >600 %
Vetolujuus	(DIN 53504) n. 1,8 N/mm ²
Leikkauslujuus	(DIN 53283) > 1 N/ mm ²
Palautumiskyky	(DIN 52458 / EN 27389) n. 90 %
Venyvyys	+5 % sauman leveydestä
Ominaisvastus	10 ¹⁰ ohm*cm
Työskentelylämpötila	+5 °C - +35 °C
Lämmönkesto	lyhytaikaisesti (enint. 8h) -40 °C - +90 °C +120 °C
Päällemaalattavuus	Voidaan maalata massan kuivuttua. Koemaalaus välttämätön. Huom! Ei alkydi- tai keinohartsimaleilla
Kestävyys	Meri- ja kalkkivesi, heikot hapot ja emäkset, miedot pesuaineet
Kestää lyhytaikaisesti	Polttoaineet, mineraaliöljy, kasvi- ja eläinrasvat ja öljyt



Muoville (PVC, ABS, GFK), puulle ja huokoisille materiaaleille kuten kivi ja betoni.



Raudalle, teräkselle, sinkitylle teräkselle, alumiinille, kuparille, messingille ja sinkille.

Kutistumaton ja elastinen

Tarttuu lujasti ja pysyvästi elastinen. Sopii lähes kaikkeen liimaamiseen ja tiivistämiseen.

Liimaa ja tiivistää puuta, muovia, metalleja, laattoja ja rakennusmateriaaleja.

Erinomainen rakennusaumojen, uurtujen, limiliitosten, hitsausaumojen, ruuviliitosten ja niittausten tiivistämiseen.

- Pysyvästi elastinen
- Kutistumaton, kuivuu nopeasti
- Hiottavissa ja maalattavissa
- Helppo levittää, pysyy myös pystysuorilla pinnoilla
- Kemiallisesti erittäin kestävä, lämmönkesto -40 °C...+90 °C
- Hyvä tärinän ja äänen vaimennuskyky
- Sopii myös eri materiaalien liittämiseen (esim. lasi+metalli)
- Tasaa lämpölaajenemisesta aiheutuvat erot
- Meriveden kestävä

Väri	Patruuna 310 ml	Makkarat 600 ml
Valkoinen	0890 100 1	0890 100 181
Harmaa	0890 100 2	0890 100 182
Musta	0890 100 3	0890 100 183
Tummanruskea	0890 100 4	
Vaaleanruskea	0890 100 5	
Beige	0890 100 6	

ISEGA - elintarvikehyväksyntä



Tuubi 70 ml

Valkoinen 0890 100 11

Patruunan suutin 0890100099

Liima+Tiivistemassan Primerit

Liima + Tiivistysmassan pohjustusaineiden = Primerien käyttö parantaa massan tarttuvuutta alustaan ja lisää näin käyttökohteita.

Muovi-, Puu- ja Kivi-Primer

250 ml 0890 100 62

Levitysmäärä: 100-200 ml/neliö

Kuivumisaika ennen massan levitystä: min. 30 min / max. 24 tuntia (23 °C, 50% ilman suht.kosteus)

Ei sovellu PP-, PE-, PTFE-, PMMA ja PC-muoveille.

Metalli-Primer

250 ml 0890 100 61

Levitysmäärä: 125 ml/neliö

Kuivumisaika ennen massan levitystä: min. 30 min / max. 24 tuntia (23 °C, 50% ilman suht.kosteus) Ei korroosion suojaukseen!

Primerit soveltuvat vain Würth SaBesto Liima + Tiivistemassan kanssa.