

Jäähdytysjärjestelmä

Jäähdyttimen puhdistusaineet puhdistavat järjestelmän ja tiivistysaineet tukkivat järjestelmän vuodot ja hiushalkeamat.



Jäähdytysjärjestelmän puhdistusaine

250 ml 5861 510 250
1000 ml 5861 510 001

Puhdistaa koko jäähdytysjärjestelmän.
Liuottaa ja sitoo öljy- ja rasvapitoisen sakan.
Irrottaa kalkki- ja ruostemuodostumat.
Varmistaa jäähdytysjärjestelmän toiminnan.

Puhdistaa koko jäähdytysjärjestelmän.
Liuottaa öljy- ja rasvapitoisen sakan.

Jäähdyttimen tiivistysaine

300 ml 5861 501 300

**Tukkii pienet vuodot ja hiushalkeamat jäähdyt-
timessä, moottorinlohkossa ja letkuliitoksissa.**

Tukkii pienet vuodot ja hiushalkemat.



Jäähdytinnesteet

Etyleeniglykolia
Suojaa jäähdytysjärjestelmän jäätymiseltä ja
estää ruostumisen ja syöpymisen.
Ei vahingoita kumiletkuja eikä tiivisteitä.

Sisältö	W-MAX+	G30 W-MAX+
1 litra	5861 501 001	5861 502 001
3 litraa	5861 501 003	5861 502 003
10 litraa	5861 501 010	5861 502 010
200 litraa	5861 501 200	5861 502 200

W-MAX+

Täyttää
BS 6580:1992 standardin.
Suositeltava vaihtoväli 2 vuotta

G30 W-MAX+

Nykyaikainen, pidennetyille vaihto-
väleille tehty jäähdytinneste
bensini- ja dieselmoottorille.
Täyttää VW TL 774D standardin.
Suositeltava vaihtoväli 3-4 vuotta



Jäähdytinneste %	Pakkasenkesto °C
30	-18
40	-27
50	-36
60	-55