

ASFALTTIRUUVIANKKURI W-SA A-IG



Tuotenumero	0901 716 102	0901 722 102	0901 722 157
Määrä	25	20	20
Ankkurin halkaisija	10 mm	16 mm	16 mm
Ankkurin pituus (l)	100 mm	100 mm	155 mm
Porareian halkaisija	16 mm	22 mm	22 mm
Porareian syvyys (h 1)	110 mm	110 mm	160 mm
Upotussyvyys (h nom)	100 mm	100 mm	155 mm
Vaadittu ruuvipituus – edellytys	15 mm + liitososan paksuus	25 mm + liitososan paksuus	25 mm + liitososan paksuus
Asfaltin paksuus vähint.	120 mm	120 mm	170 mm

Kohteeseen liittyvät tuotteet	Tuotenumero
1/2 tuuman hylsy, metrinen	0715 137 122
Akkupatruunapuristin WIT	0891 003 585
2K-patruunapuristin, WIT, paineilmatoiminen	0891 017
Kemiallinen ankkurointimassa WIT-PE 1000	5918 605 585
Asfalttiruuviankkurin supistusholkki	0901 700 002
Asfalttiruuviankkurin supistusholkki	0901 700 003

Käyttöalue

- W-SA A-IG -ruuviankkuria voi käyttää asfaltikiinnityksiin.
- Ankkuri saa altistua pelkästään jatkuvalla painekuormitukselle, lyhytaikaiselle poikittaiskuormitukselle ja lyhytaikaiselle vetokuormitukselle.
- Soveltuu pyörätelineiden, ostoskärryjen säilytystelineiden, puistonpenkkien, aitojen, esteiden, kylttien, ilmoitustaulujen, jäteastioiden, rakennustyömaa-aitojen ja -turvaesteiden sekä vastaavien kiinnitykseen.

Käytetään yhdessä kemiallisen WIT-PE 1000 -ankkurointimassan kanssa

- Nopea ja helppo poisto (sisäkierre)
- Supistuskappaleiden avulla myös pienempiä metrikoon ruuveja tai kierre-elementtejä voidaan käyttää
- Ankkuri voidaan poistaa milloin tahansa ruuvaamalla
- Kemiallinen WIT-PE 1000 -ankkurointimassa, asfaltti ja asfalttiruuviankkuri mahdollistavat kiinnittymisen; asfaltin ja asfalttiruuviankkurin välille muodostuu varmistettu lukitus
- Kemiallinen WIT-PE 1000 -ankkurointimassa: puhdasta epoksimassaa

Huomautus

Käytä aina suojalaseja ja -käsineitä, kun käytät kemiallista WIT-PE 1000 -ankkurointimassaa. Poista porajauhe poranreiästä. Asfalttiruuviankkuri ei sovi jatkuvaan vetokuormitukseen.

ASFALTTIRUUVIANKKURIN SUPISTUSHOLKKI



Tuotenumero	0901 700 003	0901 700 002
Määrä	15	25
Sisäkierre (d ₂)	10 mm	12 mm
Nimellishalkaisija (d ₁)	16 mm	16 mm
Ulkokierre	16 mm	16 mm