

POHJUSTUSAINE ROST STOP QUATTRO



Tuotenumero	0893 214 1
Sisältö	400 ml
Kemiallinen perusta	Polyvinyylibutyraali
Väri	Hopeanharmaa

Kohteeseen liittyvät tuotteet	Tuotenumero
Silikoninpoistoaine	0893 222 600

Huomautus

Käännä purkki käytön jälkeen ylösalaisin ja suihkuta, kunnes suutin on puhdas.

Nopeasti kuivuva pohjustusaine moneen tarkoitukseen

Ainutlaatuinen tartuntapohjamaalin, tartuntaa lisäävän aineen, korroosiosuoja-aineen ja hitsausprimerin yhdistelmä samassa tuotteessa

- Hapettumisenestoaine ehkäisee luotettavasti ruostumista
- Hyvä tartuntapinta maalausta varten
- Sopii käytettäväksi PU- ja MS-polymeripitoisten tiivistysmassojen kanssa
- Erinomainen ja kestävä suojaus hapettumista vastaan
- Kestää hyvin vesiroiskeita ja suolavettä
- Voidaan hitsata sekä märkinä että kuivana
- Hyvä lämmönkesto, enintään 300 °C, hetkellisesti enintään 500 °C

JUURISUOJATAHNA KJELLBERG ROOT FLUX



Tuotenumero	0893 102 190
Paino	500 g

Juurisuojatähna levitetään juuripuolelle (n. 2 mm kerros) ennen hitsausta; suojaa hitsauksessa syntyvää hapettumista vastaan.

Käytetään niukkaseosteisten ja ruostumattomien terästen (nikkelipitoisuus enintään 20 %) TIG-hitsauksessa.

- Ei korvaa juurisuojaakaasua; käytetään silloin, kun suojakaasua ei voi käyttää
- Suojaa juurenpuolta, muttei vastaa argonilla suojattua juurenpuolta
- Poistaa oksidisulkeumia ja päästöoksideoja hitsauksen aikana
- Korvaa kaasusuojan (jos rakenne vaikeuttaa kaasusuojan käyttöä juuripuolella), teipin ja keraamisen juurituen
- Toimii myös juuritukena jakamalla lämmön tasaisesti hitsin alapuolelle.
- Vaikuttaa myös kemiallisesti puhdistamalla hitsisulaa epäpuhtauksista
- Toimitetaan jauheena; sekoitetaan teollisuusspriihin (metanoli, etanoli) tai tislattuun veteen suhteessa 60% jauhetta 40% nestettä ennen hitsausta