

Naulauslevyt



Naulauslevyjä voidaan käyttää yhdistämään monenlaisia puurakenteita monipuolisesti.

Liitokseen on suositeltava käyttää aina kahta naulauslevyä, myös liitettävien puuosien tulee olla saman levyisiä.

Teräslaatu: S250GD, EN 10346:2009 mukaisesti.

Pinnoitus: Z275

Naulauslevyt ovat valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä, jossa tavallisesti on n. 20 µm:n kuumasinkikerros.

Soveltuvat käytettäväksi C2 ilmastorasitusluokassa Eurokoodi 5:n (EN 1995-1-1:2004 puurakenteiden suunnittelu) mukaisesti.

CE -merkitty EN 14545 mukaan.

Käytettävät kiinnikkeet:

Naulauslevyruuvit, Ankkurikampanaulat

B mm	H mm	S mm	Tuote n:o
40	120	2	0681 999 300
40	160	2	0681 999 301
50	200	2	0681 999 302
60	200	2	0681 999 303
80	200	2	0681 999 304
80	240	2	0681 999 305
80	300	2	0681 999 306
100	200	2	0681 999 307
100	300	2	0681 999 308
120	200	2	0681 999 309
120	300	2	0681 999 310