


## W-FAZ-S Sähkösinkitty



### Sallitut kuormitukset suora veto kahdelle ankkurointisyvyys alueelle

Kiinnitettävän materiaalin paksuus mm	Vetoarvo halkeilematon betoni kN	Porareian syvyys mm	Kiinnitettävän materiaalin paksuus mm	Vetoarvo halkeilematon betoni kN	Porareian syvyys mm	Kierre / porakoko	Pituus mm	Kiristys Nm	ETA hyväksyntä	Tuotenumero					
0 - 11	2,4	60	-	-	-	M8	65	20		5928 258 011					
0 - 10			10 - 21	2,4	49		75			5928 208 010					
0 - 15			15 - 26				80			5928 208 015					
0 - 30			30 - 41				95			5928 208 030					
0 - 50			50 - 61				115			5928 208 050					
0 - 100			100 - 111				165			5928 208 100					
0 - 10			4,3	75	-		-			-	M10	70	25		5928 251 010
0 - 20	-	-			-	80	5928 251 020								
0 - 10	10 - 30	3,6			55	90	5928 210 010								
0 - 15	15 - 35					95	5928 210 015								
0 - 20	20 - 40					100	5928 210 020								
0 - 30	30 - 50					110	5928 210 030								
0 - 50	50 - 70					130	5928 210 050								
0 - 75	75 - 95					155	5928 210 075								
0 - 100	100 - 120					180	5928 210 100								
0 - 150	-	-			-	230	0904 521 005								
0 - 10	7,6	90			-	-	-	M12	85	45					5928 252 010
0 - 20					-	-	-		95						5928 252 020
0 - 15					15 - 35	6,1	70		110						5928 212 015
0 - 20					20 - 40				115						5928 212 020
0 - 30			30 - 50			125	5928 212 030								
0 - 50			50 - 70			145	5928 212 050								
0 - 65			65 - 85			160	5928 212 065								
0 - 85			85 - 105			180	5928 212 085								
0 - 105			105 - 125			200	5928 212 105								
0 - 125			-	-	-	220	0904 521 217								
0 - 145			-	-	-	240	0904 521 218								
0 - 160			-	-	-	255	0904 521 219								
0 - 5			11,9	110	5-25	9,0	90		M16		125		90		5928 216 005
0 - 15					-	-	-				115				5928 256 015
0 - 15	15 - 35	9,0			90	135	5928 216 015								
0 - 25	25 - 45					145	5928 216 025								
0 - 50	50 - 70					170	5928 216 050								
0 - 80	80 - 100					200	5928 216 080								
0 - 100	-	-			-	220	0904 521 603								
0 - 140	-	-			-	260	0904 521 604								
0 - 300	-	-			-	300	0904 521 605								
0 - 30	17,1	125			-	-	-	M20		165	160				5928 220 030
0 - 60			-	-	-	195	5928 220 060								
0 - 130			-	-	-	265	0904 522 003								
0 - 150			-	-	-	285	0904 522 004								
0 - 30	21,1	145	-	-	-	M24	190	200		0904 522 401					
0 - 60			-	-	-		220			0904 522 402					
0 - 75			-	-	-		235			0904 522 403					
0 - 100			-	-	-		260			0904 522 404					

ETA-99/0011