

Kuusiokoloruuvit, lieriökanta

DIN 912 ISO 4762



Ø mm	L mm	8.8 Sinkitty	12.9 Pinnoittamat- ton	A4 Haponkestävä
M8	10	0084 8 10	0083 8 10	0097 08 10
	12	0084 8 12	0083 8 12	0097 08 12
	16	0084 8 16	0083 8 16	0097 08 16
	18	0084 8 18		
	20	0084 8 20	0083 8 20	0097 08 20
	25	0084 8 25	0083 8 25	0097 08 25
	30	0084 8 30	0083 8 30	0097 08 30
	35	0084 8 35	0083 8 35	0097 08 35
	40	0084 8 40	0083 8 40	0097 08 40
	45	0084 8 45	0083 8 45	0097 08 45
	50	0084 8 50	0083 8 50	0097 08 50
	55	0084 8 55	0083 8 55	
	60	0084 8 60	0083 8 60	0097 08 60
	65	0084 8 65	0083 8 65	
	70	0084 8 70	0083 8 70	0097 08 70
	75	0084 8 75		
	80	0084 8 80	0083 8 80	0097 08 80
	85	0084 8 85	0083 8 85	
	90	0084 8 90	0083 8 90	
	100	0084 8 100	0083 8 100	0097 08 100
	110		0083 8 110	
	120		0083 8 120	
	130		0083 8 130	
	140		0083 8 140	
	150	0084 8 150	0083 8 150	0097 08 120
M10	12		0083 10 12	
	16	0084 10 16	0083 10 16	0097 010 16
	18		0083 10 18	
	20	0084 10 20	0083 10 20	0097 010 20
	25	0084 10 25	0083 10 25	0097 010 25
	30	0084 10 30	0083 10 30	0097 010 30
	35	0084 10 35	0083 10 35	0097 010 35
	40	0084 10 40	0083 10 40	0097 010 40
	45	0084 10 45	0083 10 45	
	50	0084 10 50	0083 10 50	0097 010 50
	55	0084 10 55	0083 10 55	
	60	0084 10 60	0083 10 60	0097 010 60
	65	0084 10 65	0083 10 65	
	70	0084 10 70	0083 10 70	0097 010 70
	75	0084 10 75		
	80	0084 10 80	0083 10 80	0097 010 80
	90	0084 10 90	0083 10 90	
	100	0084 10 100	0083 10 100	0097 010 100
	110	0084 10 110	0083 10 110	
	120	0084 10 120	0083 10 120	
	130		0083 10 130	
	140	0084 10 140	0083 10 140	
	160	0084 10 160	0083 10 160	
M12	16	0084 12 16		0097 012 16
	20	0084 12 20	0083 12 20	0097 012 20
	25	0084 12 25	0083 12 25	0097 012 25
	30	0084 12 30	0083 12 30	0097 012 30
	35	0084 12 35	0083 12 35	0097 012 35
	40	0084 12 40	0083 12 40	0097 012 40
	45	0084 12 45	0083 12 45	
	50	0084 12 50	0083 12 50	0097 0125 0
	55	0084 12 55	0083 12 55	0097 12 55
	60	0084 12 60	0083 12 60	0097 012 60
	65	0084 12 65		
	70	0084 12 70	0083 12 70	0097 012 70

Ø mm	L mm	8.8 Sinkitty	12.9 Pinnoittamat- ton	A4 Haponkestävä
M12	75	0084 12 75	0083 12 78	
	80	0084 12 80	0083 12 80	0097 012 80
	85	0084 12 85		
	90	0084 12 90	0083 12 90	
	100	0084 12 100	0083 12 100	0097 012 100
	110	0084 12 110	0083 12 110	
	120	0084 12 120	0083 12 120	
	130	0084 12 130	0083 12 130	
	140	0084 12 140	0083 12 140	
	150	0084 12 150	0083 12 150	0097 12 150
	160	0084 12 160	0083 12 160	
	180	0084 12 170	0083 12 170	
	220		0083 12 220	
M14	30		0083 14 30	
	35	0084 14 35	0083 14 35	
	40	0084 14 40	0083 14 40	
	45	0084 14 45	0083 14 45	
	50	0084 14 50	0083 14 50	
	60	0084 14 60	0083 14 60	
	70		0083 14 70	
	90		0083 14 90	
	110		0083 14 110	
	120		0083 14 120	
	130		0083 14 130	
	140		0083 14 140	
	150		0083 14 150	
	180		0083 14 180	
M16	20	0084 16 20		
	25		0083 16 25	
	30	0084 16 30	0083 16 30	0097 016 30
	35	0084 16 35	0083 16 35	
	40	0084 16 40	0083 16 40	0097 016 40
	45	0084 16 45	0083 16 45	
	50	0084 16 50	0083 16 50	0097 016 50
	55	0084 16 55	0083 16 55	
	60	0084 16 60	0083 16 60	0097 016 60
	65	0084 16 65	0083 16 65	
	70	0084 16 70	0083 16 70	0097 016 70
	75		0083 16 75	
	80	0084 16 80	0083 16 80	0097 016 80
	90	0084 16 90	0083 16 90	
	100	0084 16 100	0083 16 100	0097 016 100
	110	0084 16 110	0083 16 110	
	120	0084 16 120	0083 16 120	
	130		0083 16 130	
	140	0084 16 140	0083 16 140	
	150	0084 16 150	0083 16 150	
	160	0084 16 160	0083 16 160	
	180	0084 16 180	0083 16 180	
	190		0083 16 190	
	200	0084 16 200	0083 16 200	
	220	0084 16 220		