


TANKOVÄLIKE, ALALISTA



Betonin päällyste	Tyyppi	Materiaali	Tuotenumero
20 mm	Lovellinen	Muovi	0519 100 220
25 mm	Lovellinen	Muovi	0519 100 225
30 mm	Lovellinen	Muovi	0519 100 230
35 mm	Lovellinen	Muovi	0519 100 235
40 mm	Lovellinen	Muovi	0519 100 240
50 mm	Lovellinen	Muovi	0519 100 250
25 mm	Loveton	PVC	0519 115 025
30 mm	Loveton	PVC	0519 115 030
35 mm	Loveton	PVC	0519 115 035
40 mm	Loveton	PVC	0519 115 040
50 mm	Loveton	PVC	0519 115 050


Ohjeet

Asetetaan alavahvistuksen alle, kun valetaan lattialevyjä ja sisäkattolevyjä betoniin.

Välitanko alavahvistukseen

- Aukot edistävät betonin levittymistä
- Menekki:
noin 120–140 juoksumetriä / 100 m²
- Helppo kiinnittää rauditusverkkoon
- Suurille vaaka pinta-aloille
- Pituus 2 m

PYSTYMUOTTIVÄLIKE



Seinäraudoitukseen

- Soveltuu 4-12 mm harjateräksille
- Yleiskäyttöön
- Menekki:
noin 4 kappaletta / m²

Materiaali	Muovi
-------------------	-------

Tuotenumero	Raudan halkaisijalle	Suojaetäisyys mm	Määrä
0519 110 020	4 - 12 mm	20 mm	1000
0519 110 025	6 - 12 mm	25 mm	1000
0519 110 030	6 - 12 mm	30 mm	500
0519 110 035	6 - 12 mm	35 mm	200
0519 110 040	4 - 12 mm	40 mm	125

Ohjeet

Asetetaan yksinkertaisesti raudoitustankoon.