

ERISTETTY JOHTOLIITIN LATTI, NAARAS



-40°C...+105°C

Huomautus

UL hyväksytty E318463

Nimellisjännite enint.	300 V
Materiaali	Messinki
Pinnoite	Tinattu
Eristeen materiaali	Nailon
Ei sisällä halogeeneja	Kyllä
Ei sisällä silikonია	Kyllä

Johtimen halkaisija vähint./enint.	Väri	Liittimen nimelliskoko	Tuotenumero
0,5-1,5 mm ²	Punainen	2,8 x 0,5 mm	0558 997 01
0,5-1,5 mm ²	Punainen	2,8 x 0,8 mm	0558 997 02
0,5-1,5 mm ²	Punainen	4,8 x 0,5 mm	0558 997 61
0,5-1,5 mm ²	Punainen	4,8 x 0,8 mm	0558 997 81
0,5-1,5 mm ²	Punainen	6,3 x 0,8 mm	0558 990 51
1,5-2,5 mm ²	Sininen	4,8 x 0,5 mm	0558 997 62
1,5-2,5 mm ²	Sininen	6,3 x 0,8 mm	0558 990 52
1,5-2,5 mm ²	Sininen	8,2 x 0,8 mm	0558 994 02
4-6 mm ²	Keltainen	6,3 x 0,8 mm	0558 990 54
4-6 mm ²	Keltainen	9,5 x 1,2 mm	0558 994 14

TÄYSERISTETTY JOHTOLIITIN LATTI, NAARAS



-40°C...+105°C

Huomautus

UL hyväksytty E318463

Nimellisjännite enint.	300 V
Materiaali	Messinki
Pinnoite	Tinattu
Eristeen materiaali	Nailon
Ei sisällä halogeeneja	Kyllä
Ei sisällä silikonია	Kyllä

Johtimen halkaisija vähint./enint.	Väri	Liittimen nimelliskoko	Tuotenumero
0,5-1,5 mm ²	Punainen	2,8 x 0,5 mm	0558 997 011
0,5-1,5 mm ²	Punainen	2,8 x 0,8 mm	0558 996 011
0,5-1,5 mm ²	Punainen	4,8 x 0,5 mm	0558 997 611
0,5-1,5 mm ²	Punainen	4,8 x 0,8 mm	0558 997 811
0,5-1,5 mm ²	Punainen	6,3 x 0,8 mm	0558 990 511
1,5-2,5 mm ²	Sininen	6,3 x 0,8 mm	0558 990 522
4-6 mm ²	Keltainen	6,3 x 0,8 mm	0558 990 544