

OHUTSEINÄMÄINEN KUTISTELETKU



Kutistumissuhde 3:1, liima sisäpinnalla

Palamista hidastava (ei koske liimaa)

Käyttöalue

Sähköisten kytkentöjen ja liitinten kosteuden kestävä eristäminen.

Väri	Musta
Läpilyöntijännite	300 V/mm
Kutistumislämpötila vähint.	80 °C
Materiaali	Polyolefiini
Paloa hidastava/sis. palonestoainetta	Kyllä

Halkaisija	Halkaisija (kutistettuna)	Pituus	Hylsyn seinämän paksuus kutistettuna	Käyttölämpötila vähint./enint.	Tuotenumero
3 mm	1 mm	100 mm	1 mm	-55 - 100 °C	0771 003 209
6 mm	2 mm	100 mm	1 mm	-55 - 110 °C	0771 006 409
9 mm	3 mm	100 mm	1,4 mm	-55 - 110 °C	0771 009 000
12 mm	4 mm	100 mm	1,78 mm	-55 - 110 °C	0771 012 709
19 mm	6 mm	100 mm	2,25 mm	-55 - 110 °C	0771 019 009
24 mm	8 mm	100 mm	2,54 mm	-55 - 110 °C	0771 025 409
40 mm	13 mm	1200 mm	2,54 mm	-55 - 110 °C	0771 040 401
52 mm	13 mm	1200 mm	2,54 mm	-55 - 110 °C	0771 052 401