

JOHTOKIINNIKE



Porareiän halkaisija	6 mm	
Kuormituspaino enint.	40 kg	
Lämpötilan kestävyys vähint./enint.	-20 - 85 °C	
Materiaali	Polypropylene - PP	
Ei sisällä halogeeneja	Kyllä	
Ei sisällä silikonua	Kyllä	
Väri	Vaaleanharmaa RAL 7035	

Tuotenumero	0971 100 313	0971 100 828
Kiristysalue vähint./enint.	3-13 mm	8-28 mm

Käyttöalue


Yksittäisten kaapelien, kaapelinippujen ja joustavien muoviletkujen asennukseen. Pinta-asennettavat ja muurattavat kaapelit.

Poraa, kiinnitä, valmis

- Soveltuu betoniin, hiekkaan, tiileen, kevytbetoniin, klinkkeriin ja luonnonkiveen
- Korkea irrotuslujuus (40 kg:aan asti)



KAKSOISJOHTOKIINNIKE



Tuotenumero	0971 100 412	
Kiristysalue vähint./enint.	4-12 mm	
Porareiän halkaisija	6 mm	
Kuormituspaino enint.	40 kg	
Lämpötilan kestävyys vähint./enint.	-20 - 85 °C	
Materiaali	Polypropylene - PP	
Ei sisällä halogeeneja	Kyllä	
Ei sisällä silikonua	Kyllä	
Väri	Vaaleanharmaa RAL 7035	

Käyttöalue

Yksittäisten johtojen, johtonippujen ja joustavien muoviputkien asennukseen. Pinta-asennettavat ja muurattavat kanavat

Poraa, kiinnitä, valmis

- Soveltuu betoniin, hiekka-/kalkkikiveen, kevytbetoniin, klinkkeriin ja luonnonkiveen
- Korkea vetolujuus (40-kilogrammaan asti)

