

## HOLKKITIIVISTE, MESSINKINEN, PG



<b>Käyttölämpötila vähint./enint.</b>	-20 - 100 °C
<b>IP-suojaluokka</b>	IP 68
<b>Enimmäispaine</b>	5 bar
<b>Materiaali</b>	Messinki
<b>Pinnoite</b>	Nikkelöity
<b>Materiaali, lamellisäke</b>	Polyamidi PA 6 V-2
<b>Materiaali, tiivisterengas</b>	Nitriilikumi

PG-liitäntäkierre	Kaapelin halkaisija vähint./enint.	AV/ Leukojen väli	Tuotenumero
PG 7	3-6,5 mm	14 mm	<b>0967 82 007</b>
PG 9	4-8 mm	17 mm	<b>0967 82 009</b>
PG 11	5-10 mm	20 mm	<b>0967 82 011</b>
PG 13,5	6-12 mm	22 mm	<b>0967 82 013</b>
PG 16	10-14 mm	24 mm	<b>0967 82 016</b>
PG 21	13-18 mm	30 mm	<b>0967 82 021</b>
PG 29	18-25 mm	40 mm	<b>0967 82 029</b>
PG 36	24-32 mm	50 mm	<b>0967 82 036</b>

## HOLKKITIIVISTE, MESSINKINEN, METRINEN



<b>Käyttölämpötila vähint./enint.</b>	-20 - 100 °C
<b>IP-suojaluokka</b>	IP 68
<b>Enimmäispaine</b>	5 bar
<b>Materiaali</b>	Messinki
<b>Pinnoite</b>	Nikkelöity
<b>Materiaali, tiivisterengas</b>	Polykloropreeni-nitriilikumi, CR/NBR, halogenoitu
<b>Materiaali, liitäntäkierteen tiivisterengas</b>	NBR

Liitäntäkierre	Kaapelin halkaisija vähint./enint.	Kierteen pituus (metrinen kierre)	AV/ Leukojen väli (SW)	Tuotenumero
M12 x 1,5	3-6 mm	5 mm	14 mm	<b>0967 760 12</b>
M16 x 1,5	5-9 mm	5 mm	17 mm	<b>0967 760 16</b>
M20 x 1,5	9-13 mm	6 mm	22 mm	<b>0967 760 20</b>
M25 x 1,5	11-16 mm	7 mm	27 mm	<b>0967 760 25</b>
M32 x 1,5	14-21 mm	8 mm	34 mm	<b>0967 760 32</b>
M40 x 1,5	19-27 mm	8 mm	43 mm	<b>0967 760 40</b>
M50 x 1,5	24-35 mm	9 mm	55 mm	<b>0967 760 50</b>
M63 x 1,5	32-42 mm	10 mm	65 mm	<b>0967 760 63</b>