


## JOHDONPÄÄTEHYLSY, ERISTETTY




- Holkin lämmönkestävyys jopa 105 °C
- Holkki: E-Cu, finattu
- Halogeenivapaa

Tuotenumero	Johtimen halkaisija	Väri	Pituus	Holkin/hylsyn pituus	Holkin/hylsyn sisähalkaisija	Hylsyn seinämän paksuus	Muovieristeen sisähalkaisija	Muovieristeen seinämän paksuus
0557 000 50	0,5 mm <sup>2</sup>	Oranssi	14 mm	8 mm	1 mm	0,15 mm	2,6 mm	0,25 mm
0557 000 25	0,5 mm <sup>2</sup>	Vaaleansininen	10,4 mm	6 mm	1,8 mm	0,25 mm	1,8 mm	0,25 mm
0557 300 053	0,5 mm <sup>2</sup>	Valkoinen	16 mm	10 mm	1 mm	0,15 mm	2,6 mm	0,25 mm
0557 000 75	0,75 mm <sup>2</sup>	Valkoinen	14,6 mm	8 mm	1,2 mm	0,15 mm	2,8 mm	0,25 mm
0557 300 754	0,75 mm <sup>2</sup>	Harmaa	18 mm	12 mm	1,2 mm	0,15 mm	2,8 mm	0,25 mm
0557 001 00	1 mm <sup>2</sup>	Keltainen	14 mm	8 mm	1,4 mm	0,15 mm	3 mm	0,25 mm
0557 001 50	1,5 mm <sup>2</sup>	Punainen	14 mm	8 mm	1,7 mm	0,15 mm	3,5 mm	0,25 mm
0557 001 503	1,5 mm <sup>2</sup>	Punainen	16 mm	10 mm	1,7 mm	0,15 mm	3,5 mm	0,25 mm
0557 300 154	1,5 mm <sup>2</sup>	Musta	18 mm	12 mm	1,7 mm	0,15 mm	3,5 mm	0,25 mm
0557 002 50	2,5 mm <sup>2</sup>	Sininen	15,2 mm	8,2 mm	2,2 mm	0,15 mm	4 mm	0,2 mm
0557 300 252	2,5 mm <sup>2</sup>	Sininen	18 mm	12 mm	2,2 mm	0,15 mm	4,2 mm	0,25 mm
0557 004 00	4 mm <sup>2</sup>	Harmaa	16,5 mm	9 mm	2,8 mm	0,2 mm	4,4 mm	0,3 mm
0557 006 00	6 mm <sup>2</sup>	Musta	20 mm	12 mm	3,5 mm	0,2 mm	6,3 mm	0,4 mm
0557 010 00	10 mm <sup>2</sup>	Norsunluu	21,5 mm	12 mm	4,5 mm	0,2 mm	7,6 mm	0,4 mm
0557 016 00	16 mm <sup>2</sup>	Vihreä	22,2 mm	12 mm	5,8 mm	0,2 mm	8,8 mm	0,4 mm

Kohteeseen liittyvät tuotteet	Tuotenumero
Kuorimapihhti	0714 108 10

## DUO-JOHDONPÄÄTEHYLSY, ERISTETTY



- Hienosäikeisille ja erittäin hienosäikeisille johtimille, esim. DIN EN 60228 -standardin luokan 5 ja 6 mukaisesti
- Halogeenivapaa

Johtimien määrä	2 kpl
Materiaali	Kupari
Pinnoite	Tinattu

Tuotenumero	Johtimen halkaisija	Väri	Pituus	Holkin/hylsyn pituus	Holkin/hylsyn sisähalkaisija	Hylsyn seinämän paksuus	Muovieristeen korkeus	Muovieristeen leveys	Muovieristeen seinämän paksuus	Lämpötilan kestävyys enint.
0557 402	0,5 mm <sup>2</sup>	Valkoinen	15 mm	8 mm	1,5 mm	0,15 mm	2,5 mm	4,7 mm	0,25 mm	105 °C
0557 403	0,75 mm <sup>2</sup>	Harmaa	15 mm	8 mm	1,8 mm	0,15 mm	2,8 mm	5 mm	0,25 mm	110 °C
0557 403 10	0,75 mm <sup>2</sup>	Harmaa	17 mm	10 mm	1,8 mm	0,15 mm	2,8 mm	5 mm	0,25 mm	110 °C
0557 401	1 mm <sup>2</sup>	Keltainen	15 mm	8 mm	2,05 mm	0,15 mm	3,4 mm	5,4 mm	0,3 mm	110 °C
0557 400	1 mm <sup>2</sup>	Punainen	15 mm	8 mm	2,05 mm	0,15 mm	3,4 mm	5,4 mm	0,3 mm	110 °C
0557 400 10	1 mm <sup>2</sup>	Punainen	17 mm	10 mm	2,05 mm	0,15 mm	3,4 mm	5,4 mm	0,3 mm	110 °C
0557 404	1,5 mm <sup>2</sup>	Musta	16 mm	8 mm	2,3 mm	0,15 mm	3,6 mm	6,6 mm	0,3 mm	110 °C
0557 404 12	1,5 mm <sup>2</sup>	Musta	20 mm	12 mm	2,3 mm	0,15 mm	3,6 mm	6,6 mm	0,3 mm	110 °C
0557 405	2,5 mm <sup>2</sup>	Sininen	18,5 mm	10 mm	2,9 mm	0,2 mm	4,2 mm	7,8 mm	0,3 mm	110 °C
0557 405 13	2,5 mm <sup>2</sup>	Sininen	21,5 mm	13 mm	2,9 mm	0,2 mm	4,2 mm	7,8 mm	0,3 mm	110 °C
0557 407 061	6 mm <sup>2</sup>	Keltainen	14 mm	10 mm	5 mm	3 µm			3 µm	105 °C

Kohteeseen liittyvät tuotteet	Tuotenumero
Kuorimapihhti	0714 108 10