

ERISTETTY JOHTOLIITIN, RENGAS



Nimellisjännite enintään	600 V/AC/DC
Materiaali	Kupari
Pinnoite	Tinattu
Eristeen materiaali	Nailon
Ei sisällä halogeeneja	
Ei sisällä silikonia	

Johtimen halkaisija vähint./enint.	Väri	Liittimen nimelliskoko	Pituus	Liittimen/laipan aukko	Tuotenumero
0,5-1,5 mm ²	Punainen		20,1 mm	M3	0558 990 01
0,5-1,5 mm ²	Punainen		20,1 mm	M4	0558 990 11
0,5-1,5 mm ²	Punainen		31,2 mm	M10	0558 990 411
0,5-1,5 mm ²	Punainen	5,1 x 0,8 mm	21,5 mm	M5	0558 990 21
0,5-1,5 mm ²	Punainen	6,3 x 0,8 mm	27,4 mm	M6	0558 990 31
0,5-1,5 mm ²	Punainen	8 x 0,8 mm	27,4 mm	M8	0558 990 41
1,5-2,5 mm ²	Sininen		20,2 mm	M3,5	0558 990 72
1,5-2,5 mm ²	Sininen		22,5 mm	M4	0558 990 82
1,5-2,5 mm ²	Sininen		31,2 mm	M10	0558 991 22
1,5-2,5 mm ²	Sininen	5,1 x 0,8 mm	22,7 mm	M5	0558 990 92
1,5-2,5 mm ²	Sininen	6,3 x 0,8 mm	27,6 mm	M6	0558 991 02
1,5-2,5 mm ²	Sininen	8 x 0,8 mm	27,6 mm	M8	0558 991 12
4-6 mm ²	Keltainen		26 mm	M4	0558 991 44
4-6 mm ²	Keltainen		26 mm	M5	0558 991 54
4-6 mm ²	Keltainen		29,5 mm	M6	0558 991 64
4-6 mm ²	Keltainen		34 mm	M8	0558 991 74
4-6 mm ²	Keltainen		34 mm	M10	0558 991 84

Eriste polyamidia

Pitkä eristeholkki

Liittimissä on yhtenäinen vahva eriste, joten niiden käsittely on vaivatonta

Helppo paikalleen asettaminen

Johdin on helppo, nopea ja turvallinen työntää paikalleen

Laadukasta polyamidia

Sopii tilanteisiin, joissa kuormitukset muuttuvat ja lämpötila vaihtelee

Suorituskyvyn osoitus

- UL
- Renkaan muoto standardin DIN 46237 mukainen

Huomautus

Asentajan on tarkistettava kytketty kaapeli (vetämällä sitä ulospäin tarvittaessa)

Käyttöalue

Hienoille ja erittäin hienoille monisäikeisille kuparijohtimille