

ITSEVULKANOITUVA TEIPPI, PIB



Tuotenumero	0985 077 091
Materiaali	Itsesulautuva polyisobutyleeni PIB
Leveys	25 mm
Pituus	10 m
Paksuus	0,5 mm
Vetolujuus	21 kg/cm ²
Venymä	600 %
Lämpilyöntijännite	20 kV mm, lyhytaikaisesti 40 kV mm
Lämpötila-alue	-40 °C +90 °C, lyhytaikaisesti +100 °C
Ominaisvastus	1x10 ¹³ ohm-m
Luokitukset	Vastaa MIL-1-3825
Väri	Musta

Ohjeet

Asennusvaiheessa teippiä venytetään voimakkaasti (nauhan leveys kapenee lähes puoleen), jolloin se sulautuu itseensä välittömästi ja muodostaa yhtenäisen joustavan massan, muotoutuu pintaan täydellisesti ja säilyttää samalla tekniset ominaisuutensa muuttumattomina.

Erinomaiset sähköiset ominaisuudet, hyvä otsoni-kestävyys, vedenkestävyys ja kyky suojata syöpmiseltä.

Käyttöalue

Käyttökohteina pääasiassa puhelinkaapeliasennukset sekä 10-20 kV korkeajännitekaapeleissa jatkoeristeet ja pääterakenteet. Myös painesiteet ja suojakerrosten teko lähinnä kosteutta vastaan. Erinomainen epäsäännöllisten kappaleiden teippaukseen. Teippi on lisäksi mainio yleismateriaali kaikkeen tiivistämiseen ja sulkemiseen kuten läpivienteihin, vesiletkujen tilapäiseen korjaukseen ja vaikkapa O-tiivisteiden pikausimiseen.



ITSEVULKANOITUVA MUOTOUTUVA TEIPPI



Tuotenumero	0985 077 1	0985 077 2
Leveys	19 mm	38 mm
Tukimateriaali	PIB	PIB
Väri	Musta (pohjamateriaali)	Musta (pohjamateriaali)
Lämpötilan kestävyys enint.	90 °C	90 °C
UV-kestävyys	Rajallinen	Rajallinen
Kosteuden kesto	Kyllä	Kyllä
Pituus	10 m	10 m
Kokonaispaksuus	0,5 mm	0,5 mm
Säilyvyysaika tuotannosta	24 kuukautta	24 kuukautta

Huomautus

- Tiivistettävän pinnan tulee olla kuiva sekä pölytön ja rasvaton.
- Jotta teippi kiinnittyisi hyvin ja tiivistys olisi vedenpitävä, kierrä teippiä tiiviisti ja päällekkäisiä kerroksia käsiteltävän materiaalin ympärille.
- Teippi kestää UV-säteilyä vain tietyissä tapauksissa, joten se on suojattava suoralta auringonvalolta.

Ohjeet

Poista PVC-suojakalvo ja venytä teippiä reilusti

Mahdollistaa useiden eri materiaalien vedenkestävän ja vesitiiviin tiivistyksen.

Hyvä läpilyöntitiluuus

Teippi sopii erinomaisesti kaapelien ja sähköjohtojen eristykseen.

Sopii erinomaisesti esimerkiksi PE-, PVC-, butyyli- ja neopreenipinnoille

Voidaan käyttää useilla eri aloilla, esimerkiksi ajoneuvokorjaamoissa, -teollisuudessa sekä sähkö- ja elektroniikka-alalla

Erittäin elastinen

Teippi mukautuu pohjamateriaalin muotoon erinomaisesti.

Käyttöalue

- Tiivistää putket ja letkut
- Jäähdyttimeen ja bensiiniletkujen tiivistys hätätilanteissa
- Sähköjohtojen ja kaapelien eristys
- Käytetään alueilla, joissa kuumakutisteletkuja ei voida enää käyttää
- Johtojen sidontaan