

## SUIHKUTETTAVA SILIKONIRASVA



### Valkoinen, eristävä silikonirasva

- Erinomaiset liukastusominaisuudet kaikille materiaaleille
- Hyvä tunkeutumiskyky
- Hyvä sähköä eristävä ominaisuus (=14,7 kV / mm)
- Lämmönkesto -40°C...+300°C

### Ohjeet

Ravista ennen käyttöä. Suihkuta ohut kerros käsiteltävälle pinnalle ja anna liuotinaaineen haihtua. Ruiskutettaessa väritöntä, muuttuu hetken kuluttua valkoiseksi kuivahdettuaan.

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Tuotenumero         | 0893 223                        |
| Kemiallinen perusta | Polydimetyylisiloksaani         |
| Väri                | Läpikuultava, lasimainen, samea |
| Sisältö             | 500 ml                          |

### Käyttöalue

Sopii mm. oven lukkojen, liukukiskojen, ovien ja huonekalujen saranoiden, vetolaatikoiden, muovisten liukukattojen ja istuinohjaimien voiteluun. Sopii myös kytkimien, sähköjohtojen ja herkkien osien voiteluun niiden suojaamiseksi kosteudelta ja korroosiolta.

## SILIKONIRASVA



### Erinomainen voiteluaine tiiviste-elementeille kulumisen pienentämiseksi ja liukukyvyn lisäämiseksi sekä kontaktipintojen suojaamiseen.

- Vettä hylkivä
- Kestää erinomaisesti kosteutta, suolasumua sekä heikkoja happoja ja emäksiä
- Eristää ja suojaa tehokkaasti akkunapoja ja sähköliitoksia
- Myrkytön ja vaalea pasta, perustuen puhtaaseen silikoniöljyyn.
- Käyttölämpötila -50°C ... +250°C
- Läpilyöntilujuus 9 kV/mm
- Antistaattinen

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Tuotenumero         | 0893 223 091 |
| Kemiallinen perusta | Silikoniöljy |
| Väri                | Läpikuultava |
| Sisältö             | 100 ml       |

### Käyttöalue

- asennusapu O-renkaille, kalvotiivisteille ym  
 - tiivistepasta venttiileille ja tiivistepesille  
 - liukuaine alhaisissa lämpötiloissa, estää tiivisteiden kiinnijäätymisen pakkas-kylmälaitteissa, moottorikiskoajoneuvoissa ja köysiradoissa.  
 Huom. ei saa käyttää silikonikumille