

KATTOJEN TIIVISTYSMASSA



UV:n kestävä kattojen tiivistysmassa kaikille katemateriaaleille

- Voidaan käyttää alimillaan -10 °C lämpötilassa
- Voidaan käyttää pinnolla, jotka ovat kokonaan veden alla
- Kestää erinomaisesti hometta
- Kiinnittyy hyvin kosteille pinnoille
- Voidaan maalata päälle
- Kiinnittyy erinomaisesti useisiin alusrakenteisiin
- Sopii bitumipinnoille
- Sopii kattokalvoihin
- Voidaan käyttää sateessa ja pakkasessa
- Ei sisällä silikonista

Käyttöalue

Kattolevyjen, kalvojen ja kattuhuovan kylmäsidoksiin, kattoikkunoiden reunojen, savupiippujen ja muiden kattoasennusten tiivistys, aalto- ja trapetsipeltien tiivistys, kattojen ja kourujen vuoto kohtien pikakorjaus jopa kaatosateessa.

Tuotenumero	0892 310 199
Määrä	1/12
Sisältö	310 ml
Väri	Kirkas
Kemiallinen perusta	Polyvinyyliasetaattidispersio
Haju/tuoksu	Makea
Jatkuva liikkeen vaimennus	25 %
Kestävyys	Sääolosuhteet
Kalvonmuodostusaika min/max	5-10 min
Käsittelylämpötila min	-10 °C
Käsittelylämpötila max	30 °C

Huomautus

Tiivistysainetta ei ole tarkoitettu luonnonkiveä olevien liitosten tiivistämiseen (esimerkiksi graniitille, hiekkakivelle, marmorille jne.). Ei sovellu akvaarioiden ja terraarioiden liitoksiin. Tiivistysainetta ei ole tarkoitettu kohteisiin, joissa on käytetty rakennelasitusta. Se ei sovi käytettäväksi välittömässä kosketuksessa elintarvikkeiden ja lääkinnällisten käyttökohteiden kanssa. Tiivistysainetta ei ole testattu riittävästi eikä sitä ole tarkoitettu lääkinnällisiin ja lääketeollisuuden käyttökohteisiin. Suosittelemme, että ennen maalausta tehdään koemaalaus, varsinkin kun maali on liuotinpohjainen. Älä käytä PE- ja PP -materiaaleissa - aine ei tartu. Älä käytä herkillä metallipinnoilla, esimerkiksi kuparia ja sen seoksia sisältävillä pinnoilla ja peilien hopeateräspinnoilla. Ei saa käyttää polystyreenissä - voi vahingoittaa pintaa. Mikäli epäilet pinnan reagoivan liuottimiin, testaa ainetta ensin huomaamattomaan paikkaan.