

SMP-RAKENNELIIMA SPRINT



Tuotenumero	0893 237 226
Sisältö	600 ml
Tuotepakkaus	Makkara
Kemiallinen perusta	Silaanimodifioitu polymeeri
Väri	Valkoinen
Kalvonmuodostusaika minimi/maksimi	8-12 min
Täydellisen kovettumisen nopeus	3,5 mm/d/20 °C
Käsittelylämpötila minimi/maksimi	0 - 40 °C
Lämmönkestävyys minimi/maksimi	-40 - 100 °C
Lyhytaikainen lämmönkestävyys enintään	200 °C
Vetolujuus	3.8 N/mm ²
Yhdistetty veto- ja leikkauslujuus vähintään	2.3 N/mm ²
Murtovenymä vähintään	300 %
Säilyvyysaika tuotannosta/edellytykset	12 kuukautta/5 - 25 °C:n lämpötilassa

Kohteeseen liittyvät tuotteet	Tuotenumero
Turvaleikkuri patruunoille	0715 66 09
Patruunapuristin, käsikäyttöinen korkealaatuinen	0891 00
Suutin 360	0891 653 3

Käyttöalue

Rakenteellisiin liitoksiin yleisesti sekä auto-, ilmailu- ja rakennusteollisuudessa; säiliöiden, koritöiden, ajoneuvojen, asuntovaunujen, vaunujen, laitteistojen, metallin, laitteiden, ilmastointi- ja ilmanvaihtolaitteistojen valmistuksessa jne. Sopii metallien ja muovien välisiin jännitteettämiin rakenneliitoksiin. Tiivistys- ja liitostöihin metallirakenteissa, hitsaussaumojen ja taitettujen saumojen tiivistyksessä sekä levyliitoksissa, jotka käsitellään jälkikäteen polttomaalauksella.

Huomautus

Kun tuotetta käytetään pehennysaineita sisältävien muovien kanssa (esimerkiksi pehmeä PVC, butyylikumi, EPDM ja APTK), voi ilmetä yhteensopimattomuudesta johtuvaa värjäytymistä ja heikkoa tartuntaa. Tässä tapauksessa sopivuus on tarkistettava.

Nopeasti kovettuva, pysyvästi elastinen SMP-pohjainen rakenneliima, jolla on korkea lämmönkestävyys

Kuivuu nopeasti

Työskentelyaika lyhenee, koska materiaalia voidaan jatkokäsitellä nopeammin

Tarttuu erinomaisesti erilaisille pinnoille

- Tarttuu erinomaisesti lähes kaikille pinnoille eikä useimmiten vaadi pohjusteen käyttöä
- Tarttuu kosteille pinnoille ja vedenalaisiin pintoihin (väliaikaiset korjaukset)
- Ei syövytä metalleja
- Voidaan käyttää luonnonkivelle, ei värjää huokoisia pintoja

Hyvä kestävyys

- Ei värjää, hyvä sään- ja UV-säteilyn kestävyys
- Veden- ja suolavedenkestävä

Erinomainen lämmönkestävyys

Sopii jauhemaalaukseen massan kuivuttua

Pysyvästi elastinen kovettumisen jälkeen

Silottaa epätasaiset kohdat ja tasoittaa materiaalin rasitukset

Yhteensopivuus maalin kanssa

Voidaan maalata useimmilla markkinoilla olevilla vesipohjaisilla maaleilla ennen kalvonmuodostusta (märkä märkään)

Valmis hiottavaksi kovettumisen jälkeen

Ei sisällä isosyanaatteja, ftalaatteja, liuottimia tai silikonia



Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Emme ota vastuuta lopputuloksesta, koska käyttökohteita on paljon ja tuotteen säilytys- sekä käsittelyolosuhteet vaihtelevat. Jos ilmainen asiakaspalvelumme tarjoaa teknisiä tietoja tai neuvontapalveluita, emme vastaa näistä tiedoista tai palveluista, paitsi jos annetut ohjeet tai tiedot sisältyvät erikseen määritettyihin, sopimusperusteisiin palveluihimme tai jos ohjeiden antaja toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.