

NIPPUSIDE PA66HIRHS MUSTA MUOVILUKOLLA



Erittäin laadukas lämpöstabiloidusta ja modifioidusta polyamidista valmistettu erikoisnippuside vaativiin asennuskohteisiin

Nippusiteen lukko-osa pyöristetyllä muotoilulla on tilaa säästävää ja sarja soveltuu käytettäväksi useisiin eri käyttökohteissa korkeamman käyttölämpötilan ansiosta (+105 °C). Yksiosainen tuote on valmistettu kokonaan polyamidista, joka on 100 % kierrätettävissä eikä käyttölämpötilanmuutokset aiheuta riskiä nippusiteen ominaisuuksien heikkenemisestä toisin kuin kahdesta eri materiaalista valmistetuissa nippusiteissä.

Sarja on erityisesti kehitetty vastaamaan ajoneuvoteollisuuden raskaan kaluston sidontavaatimuksia joissa esiintyy tärinää ja suuria lämpötilanvaihteluja. Lisäksi se soveltuu mm. teollisuuden ja laiterakentamisen vaativiin asennuksiin missä vaaditaan pitkäaikaista luotettavaa sidontaa.

Ei sisällä silikonia eikä halogeeneja.

Käyttöalue

Sisä- ja ulkokäyttöön. Vaativiin olosuhteisiin.

Huomautus

Polyamidi 6.6 modifioitu, lämpöstabiloitu (PA66HIRHS)

Materiaali	PA 6/MOD
Väri	Musta
Lämpönkestävyys vähint./enint.	-40 - 105 °C
UV-kestävyys	Erittäin hyvä
ROHS-yhteensopiva	Kyllä
Malli	Erittäin vahva, 0° suora, Kärjellinen pää, Erikoismalli, Kuumuutta kestävä, Muovisalvalla
Syttyvyys	Itsesammuva UL94 HB -luokan mukaisesti

Leveys	Pituus	Nipun halkaisija vähint./enint.	Tuotenumero
2,5 mm	100 mm	1,5-20 mm	9501 000 139
4,7 mm	200 mm	1,6-50 mm	9501 000 144
4,7 mm	300 mm	1,6-84 mm	9501 000 138
4,7 mm	385 mm	1,6-110 mm	9501 000 143
7,7 mm	369 mm	5-100 mm	9501 000 140
13 mm	535 mm	12-150 mm	9501 000 142
13 mm	715 mm	12-205 mm	9501 000 142

Kohteeseen liittyvät tuotteet	Tuotenumero
Nippuside tarra-ankkuri	0502 102 525
Johdinsideankkuri	0502 200 2
Johdinsidetyökalu EVO 7	0502 700
Nippusidetyökalu EVO9 muovisiteille Hella	0502 900