


POLYURETAANIPYÖRÄT


Ruiskuvalettu polyuretaanipyörä Polyamidi 6 vanne

- Liukuakeroitu pyörän napa
- Kovuus 60 ± 3 Shore D
- Erinomaiset liukuominaisuudet ja elastisuus, alhainen vastus
- Hyvä kulutuksen ja repeämisen kesto
- Käyttölämpötila-alue $-15^{\circ}\text{C} \dots +80^{\circ}\text{C}$
- Haarukka sähkösinkitty terästä
- Kestovoideltu kaksoiskuulalakeroitu kääntökehä
- Pölysuojarengas
- Soveltuu erilaisille lattiatpinnoille




Kiintopyörät

Pyörän Ø D mm	Pyörän leveys L mm	Kor- keus H mm	Kiinnityslaatan mitat mm			Kanto- kyky kg	Tuotenumero
			A x B	a x b	c		
100	30	128	100 x 85	80 x 60	9	170	0683 567 911
125	35	156	100 x 85	80 x 60	9	220	0683 567 912
150	45	194	140 x 110	105 x 80	11	300	0683 567 913
200	50	240	140 x 110	105 x 80	11	300	0683 567 914



Kääntöpyörät

Pyörän Ø D mm	Pyörän leveys L mm	Kor- keus H mm	Kiinnityslaatan mitat mm			Kanto- kyky kg	Tuotenumero
			A x B	a x b	c		
100	30	128	100 x 85	80 x 60	9	170	0683 567 901
125	35	156	100 x 85	80 x 60	9	220	0683 567 902
150	45	194	140 x 110	105 x 80	11	300	0683 567 903
200	50	240	140 x 110	105 x 80	11	300	0683 567 904



Kääntöpyörät jarrulla

Pyörän Ø D mm	Pyörän leveys L mm	Kor- keus H mm	Kiinnityslaatan mitat mm			Kanto- kyky kg	Tuotenumero
			A x B	a x b	c		
100	30	128	100 x 85	80 x 60	9	170	0683 567 921
125	35	156	100 x 85	80 x 60	9	220	0683 567 922
150	45	194	140 x 110	105 x 80	11	300	0683 567 923
200	50	240	140 x 110	105 x 80	11	300	0683 567 924

Käyttö: Soveltuu käytettäväksi ympäristöissä, joissa renkaat altistuvat sääolosuhteille, alkoholeille ja glykoleille heikoille orgaanisille ja epäorgaanisille hapoille, sekä vedelle.
Käyttökohteita tekstiili- ja kemianteollisuus, hotellit ja sairaalat.