

ROST STOP -TARTUNTAPOHJAMAALISPRAY



Aktiivinen korroosiosuoja-aine ja pohjamaali metallipinnoille

Hyvät tartuntaominaisuudet erilaisilla pinnoilla, mm. PU- ja MS-polymeeripohjaisten tiivistysmassojen kanssa

Hyvät tartuntaominaisuudet
Tarttuu mm. alumiiniin, pinnoittamatto-
maan ja galvanoituun peltiin, teräkseen
sekä vanhaan maaliin

Kuivuu nopeasti
Voidaan maalata päälle jo noin
10–15 minuutin kuluttua, vaihtelee
kerroksen paksuuden mukaisesti.

**Lämmönkestävyys enintään
80 °C, hetkellisesti enintään
140 °C**

Helppo hioa

VOC-määräysten mukainen

- Sisältää vähemmän liuotinta.
- VOC-sisältö on VOC-direktiivissä
(1999/13/EY) ilmoitetun
enimmäismäärän mukainen.

Huomautus

Käännä purkki käytön jälkeen
ylösalaisin ja suihkuta, kunnes suutin on
puhdas.

Käyttöalue

Ajoneuvojen valmistus, laivanrakennus,
metalli- ja teräsrakentaminen, työkalujen
valmistus, sillanrakennus, säiliöiden
valmistus, putkien valmistus, konttien
valmistus, maa- ja metsätalous,
kunnalliset palvelut, rakennuskoneet jne.

Tuotenumero	0893 210 2
Sisältö	400 ml
Kemiallinen perusta	Epoksihartsi
Väri	Punaruskea

Kohteeseen liittyvät tuotteet	Tuotenumero
Silikoninpoistoaine	0893 222 600
Puhdistusliina Tex-Rein	0899 810

Ohjeet

Pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton. Poista irrallinen ruoste, maali ja lika esimerkiksi teräsharjalla tai lastalla. Hio ongelmalliset pinnat kevyesti ennen käyttöä. Ravista hyvin ennen käyttöä. Levitä ensin ohut kerros suihketta. Ota huomioon haihtumisaika. Kuivumisaika on 25 minuuttia, pinta voidaan maalata noin 10–15 minuutin kuluttua yleisesti myytävällä 1- tai 2-komponenttimaalilla tai vesipohjaisella pintamaalilla.