

ILMASTOINTIHUOLTOKEMIKAALIT



Lähes kaikissa uusissa autoissa on ilmastointilaite. Se tulee huoltaa vähintään joka toinen vuosi.

On tavallista, että tänä aikana järjestelmästä katoaa 10 % kylmäainetta jolloin jäähdytysteho laskee huomattavasti.

Siksi pitää huolehtia että järjestelmässä on aina tarpeeksi kylmäainetta ja voiteluun käytetään oikeanlaista, valmistajan ohjeiden mukaista öljyä.



Täyttää SAE J2297 standardin käytettäessä R134a ja R1234yf PAG ilmastointijärjestelmissä.

Voidaan käyttää kaikissa autoissa, linja-autoissa ja maanviljelykoneissa joissa on R134a tai R1234yf PAG ilmastointijärjestelmä. Yhteensopiva PAG, POE ja esterilä öljyille. Voidaan käyttää myös sähköisessä ilmastointijärjestelmän kompressorissa.

Kompressoriljyt

PAG öljyt (46/100/150) kylmäainepiirin liikkuvien osien voiteluun ja viilentämiseen.

Eri viskositeetti (ohut-paksu) takaa täydellisen voitelun kaikenlaisissa lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä.

PAG on yhteensopiva R134a järjestelmän kanssa ja sekoittuu hyvin. Ei saa sekoittaa muiden öljyjen ja voiteluaineiden kanssa.

Avattua purkkia ei saa enää varastoida.

Ilmastointin kompressorin täytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Laitevalmistajien hyväksyntä sekä suositus käyttää meidän öljyämme.

PAG öljy 46 Alhainen viskositeetti

Viskositeetti ISO-VG 46
250 ml 0892 764 025

PAG öljy 100 Korkea viskositeetti

Viskositeetti ISO-VG 100
250 ml 0892 764 026

PAG öljy 150 Erittäin korkea viskositeetti

Viskositeetti ISO-VG 150
250 ml 0892 764 029

POE hybrid öljy 100

Special "kuiva" öljy sähköautojen korkeajännite ilmastointikompressorille.

Kylmäainepiirin liikkuvien ja pyörivien osien voiteluun sekä jäähdyttämiseen. Erittäin hydrofobinen kompressoriljy joka varmistaa sähköisen kompressorin toiminnan.

Suositellaan käytettäväksi; Hybrid-, start/stop käynnistys-, ja sähköautot.

Ei saa sekoittaa muiden öljyjen ja voiteluaineiden kanssa.

Avattua purkkia ei saa enää varastoida.

210ml 0892 764 045

Würth Kompressoriljy Pro

Voidaan käyttää R134a & R1234yf järjestelmissä.

Ei Hybrid.

1000 ml 0892 764 123

Kompressoriljyn annosteluruisku

60 ml 0764 000 124 **R134a**

60 ml 0764 000 123 **R1234yf**

Alipainepumppuöljy

0892 764 300

