

TYÖVALAISIN, LED-NAUHA



Tuotenumero	9501 006 301	9501 006 299	9501 006 300
Pituus	10 m	20 m	50 m
Valoteho min./ maks.	1100 / 11000 lm	1100 / 22000 lm	1100 / 55000 lm
LED-lamppujen määrä	1880 kpl	3760 kpl	9400 kpl

Asennustyyppi	Liitettävä, kiinnikkeillä
Materiaali	Muovi
Teho	15 W
Käyttöjännite	230 V/AC
Etäisyys LED-LED	10 mm
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värilämpötila	5000 K
Leveys	17 mm
Korkeus	7 mm
Leikkauksen pituus	1 m
Liitäntätyyppi	Suko-pistoke
IP-suojaluokka	IP 44

Kohteeseen liittyvät tuotteet	Tuotenumero
Työvalaisin LED nauha T-haara 230V	9501 008 658
Työvalaisin LED nauha 230V korjaus-sarja	9501 008 659

Virtajohto 9501 015 691 myydään erikseen.

VIRTAJOHTO LED VALONAUHAAN



Tuotenumero	9501 015 691
Soveltuu	Ulko- ja sisäkäyttöön
Pituus	1,5 m
Materiaali	Kumi, muovi
Käyttöjännite	230 V/AC

Valotehoa löytyy

Kestävä, erittäin tehokas ja turvallinen LED valonauha esimerkiksi rakennustyömaan väliaikaiseen valaistukseen.

Rakennus -ja remontoitikohteisiin soveltuva LED valonauha on erittäin nopea ja helppo asentaa esim. riiputtamalla rakenteissa, kiinnittämällä kattoon tai kieputtamalla pylvään/kai-teen ympärille. Valaisin nauhaa voidaan käyttää monipuolisesti eri käyttökoh-teissa kiinnittämällä se erilaisia ankkureita sekä kiinnikkeitä hyödyntäen tai esim. nippusiteillä.

Valaisimen ledit on päällystetty erittäin kestävällä ja notkealla kirkaalla silikonilla, joten valaisin on todella pitkäikäinen sekä huoltovapaa ja soveltuu monipuolisesti myös kevyihin sekä haastaviinkin työkohteisiin. LED nauha antaa tehokkaan ja yhtenäisen tasaisen neutraalin valon ilman varjostumia.

LED nauhaa on saatavana kolmea eri pituutta (10m, 20m ja 50m). Molemmissa päissä nauhaa on pikaliittimet, joten voit helposti ja nopeasti lisätä (max.60m) sekä poistaa nauhaa tarvittaessa sekä kytkeä 1,5m pitkän H05RN-F 2x1,0mm² verkkovirtajohdon (230V), johon on valmiiksi liitetty IP44 suojaluokiteltu schukopistotulppa.

Käyttöalue

Sisä- ja ulkokäyttöön. Sopii kuiviin, kosteisiin sekä pölyisiin työympäristöihin.

Huomautus

Max. 60 metriä saa liittää yhteen virtajohtoon. Valonauhaa ei saa kytkeä sen ollessa rullalla tai pakattuna. Valaisinta ei saa asentaa suoraan eristemateriaaliin.