

## PUR- ja spiraaliletkut



### PU-letku

Käyttölämpötila -30...+60 °C.  
Käyttöpaine 16 bar.  
Öljynkestävä paineilmaletku.  
Hyvä hankauksenkesto ja liukas pinta.  
Kestää taivutusta, notkea käyttää ja kevyt.

| Sisä Ø mm | Ulko Ø mm | Pituus m | Tuotenumero  |
|-----------|-----------|----------|--------------|
| 8         | 12        | 10       | 0699 942 811 |
| 8         | 12        | 25       | 0699 942 812 |
| 11        | 16        | 25       | 0699 942 116 |



### PU-letku wSafe 2000-liittimillä

Max käyttöpaine 16 bar.

| Sisä Ø mm | Ulko Ø mm | Pituus m | Tuotenumero  |
|-----------|-----------|----------|--------------|
| 8         | 12        | 10       | 0699 944 812 |
| 11        | 16        | 10       | 0699 944 116 |



### PU-Spiraaliletku wSafe 2000 -liittimillä

Käyttölämpötila -40...+80 °C  
Käyttöpaine 10 bar  
Koko pituus 10 m

| Sisä Ø mm | Ulko Ø mm | Työpituus m | Tuotenumero  |
|-----------|-----------|-------------|--------------|
| 6,5       | 10        | 4           | 0699 945 650 |
| 6,5       | 10        | 8           | 0699 945 651 |
| 8         | 12        | 4           | 0699 945 811 |
| 8         | 12        | 8           | 0699 945 812 |
| 8         | 12        | 8           | 0699 2*      |

\* molemmissa päissä 3/8" ulkokierre



### PU-Spiraaliletkut pyörivillä ulkokierrepäillä

Maksimityöpaine 10 bar  
Materiaali Esteripohjainen polyuretaani  
Letkun suora osuus 0,5 m  
Ulkokierre R 1/4"  
Käyttölämpötila-alue -40 °C...+80 °C  
Päissä taipumisen estävät jouset

| Letkukoko |           | Työpituus | Tuotenumero  |
|-----------|-----------|-----------|--------------|
| Sisä Ø mm | Ulko Ø mm |           |              |
| 5         | 8         | 6 m       | 0699 941 569 |
| 6,5       | 10        | 2 m       | 0699 941 652 |
| 6,5       | 10        | 4 m       | 0699 941 654 |
| 6,5       | 10        | 6 m       | 0699 941 656 |
| 8         | 12        | 4 m       | 0699 941 849 |
| 8         | 12        | 6 m       | 0699 941 869 |