


Palloventtiilit




PH 54 - palloventtiili vipukahvalla

PH 54-palloventtiili PVC-päällysteisellä teräsvipukahvalla, täysaukkoinen

Sisäkierre: ISO 228, G
Runko: niklattu messinki
Pallo: kromattu messinki
Pallon tiiviste: PTFE
Käyttölämpötila: -20...+95 °C
Käyttöpaine: 25bar

Koodi	Nimelliskoko	DN	A mm	B mm	C mm	E mm	M mm	Paino kg	Tuotenumero
PH54006	1/4"	6	9	40,5	39,4	85	8,5	0,12	5979 200 006
PH54010	3/8"	10	10	40,5	39,4	85	8,5	0,12	5979 200 010
PH54013	1/2"	15	14,8	48,5	47,5	98	10,8	0,18	5979 200 013
PH54020	3/4"	20	19	54	51	98	11	0,24	5979 200 020
PH54025	1"	25	24	64,5	61	125	13,5	0,39	5979 200 025
PH54032	1 1/4"	32	30,2	76	72,5	142	15	0,63	5979 200 032
PH54040	1 1/2"	40	37	88	77	142	16,5	0,85	5979 200 040
PH54050	2"	50	47	100	86	165	16,5	1,33	5979 200 050
PH54065	2 1/2"	65	62	132	115,5	225	24	2,37	5979 200 065
PH54080	3"	80	74	152	124	225	26,5	3,94	5979 200 080
PH54100	4"	100	90	178	135,5	225	30	5,75	5979 200 100



PH 54/A - palloventtiili perhoskahvalla

PH 54/A-palloventtiili alumiini perhoskahvalla, täysaukkoinen

Sisäkierre: ISO 228, G
Runko: niklattu messinki
Pallo: kromattu messinki
Pallon tiiviste: PTFE
Käyttölämpötila: -20...+95 °C
Käyttöpaine: 25bar

Koodi	Nimelliskoko	DN	A mm	B mm	C mm	E mm	M mm	Paino kg	Tuotenumero
PH54A006	1/4"	6	9	40,5	39,4	85	8,5	0,1	5979 201 006
PH54A010	3/8"	10	10	40,5	39,4	85	8,5	0,09	5979 201 010
PH54A013	1/2"	15	14,8	48,5	47,5	98	10,8	0,15	5979 201 013
PH54A020	3/4"	20	19	54	51	98	11	0,21	5979 201 020
PH54A025	1"	25	24	64,5	61	125	13,5	0,33	5979 201 025