

Paineilmaletkukelat



DSA-S letkukela paineilmakäyttöön

- Taipuisa kulutusta kestävä PU-letku
- Hallittu takaisinkelaustoiminto
- Letkun tasaisesti kelalle rullaava mekanismi
- Pehmeä pysäytyspallo
- Kääntyvä seinäteline
- Liitosletkun pituus 1,5 m, 3/8" ulkokierre

Malli	DSA 11 S	DSA 18 S	DSA 17 S
Tuote.no.	0699 080 11	0699 080 18	0699 095 17
Letku	8 mm x 11 m	8 mm x 18 m	9,5 mm x 17 m
Letkuliitin	1/4" uk	1/4" uk	3/8" uk



Siirreltävä letkukela paineilmakäyttöön

0699 100 25

Letkun koko 10 x 14 mm, pituus 25 metriä, polyuretaania (PUR).
Liitosletkun pituus 2 m.
Kelassa Würth 2000 yhteensopivat teräsliittimet.
Suuret kumitassut pitävät kelan paikallaan hankalallakin alustalla.
Kela on mahdollista kiinnittää seinään.



Letkukela paineilmalle ja nesteille

Korkealaatuisella, taipuisalla ja antistaattisella EPDM-paineletkulla varusteltu jousipalautteinen kela.
Soveltuu mm. paineilmalle, vedelle, pesuaineille, jäähdytysnesteille, tuulilasipesunesteille.
Työpaine 15 bar.

Tuotenumero	Kela	Letku	Sisääntulo	Letkuliitin
5971 352 103	Letkukela 430, Teräs (punainen)	13mm EPDM-letku L=15m	1/2" SK	1/2" UK, messinki
5971 352 102	Letkukela 430, ABS (harmaa)	13mm EPDM-letku L=15m	1/2" SK	1/2" UK, messinki
5971 352 401	Kääntyvä seinäteline 430, Teräs			