

Laakerirasvat



Microlube

Mineraaliöljypohjainen lisäaineistettu erikoisrasva normaaleille ja alhaisille nopeuksille

Sisältö Tuote nr
400 g 0890 402 094
25 kg 0890 402 093 Toimitusmyynti

- **Liuku- ja rullalaakerirasva**
- **Soveltuu oskilloivaan ja värähtelevään liikkeeseen**
- **Suojaa soviteruosteelta**
- **Hyvä kulutuksensuoja**
- **Hyvä korroosionsuoja**
- **Vedenkestävä**
- **Hyvä pumppautuvuus**
- **Ei sisällä kiinteitä partikkeleita**

Perusöljy/saennin	Mineraali/Lithiumkompleksi
Perusöljyn kinemaattinen viskositeetti DIN 51562, T1	~ 260 mm ² /s (+40°C) ~ 18,5 mm ² /s (+100°C)
Käyttölämpötila	-30...+140°C, lyhyta. +200°C
Jähmettymispiste DIN 51805	< 1400 mbar, -30°C:ssa
Tippumispiste DIN ISO 2176	> 220°C
Tunkeuma DIN ISO 2137	310 - 340 (0,1 mm) (25°C)
Kierroslukutekijä (n dm)	300.000
Väri	Kellertävän ruskea, läpinäkyvä
NLGI-Luokka (DIN 51818)	1

Käyttökohteet:

MICROLUBE GL 261 soveltuu rullalaakereille normaalissa ja alhaisissa nopeuksissa, oskilloivissa liikkeissä tai värähtelössä.

Käyttökelpoinen kaikissa mikro-liikettä sisältävissä voitelukohteissa. Soveltuu vierintä- ja liukulaakereiden, hammaskehien ja kiilasovitteiden voiteluun kuten myös olkatappien, johtorullien, rasvavoideltavien vaihteiden sekä epäkesko- ja nokkapyörien voiteluun.

Sopii voitelurasvaksi säteistivisteille, O-renkaille tai pneumaattisille sylintereille alhaisissa nopeuksissa (<1 m/s) tai pitkissä iskunpituuksissa.