

Asennusliima



Turvallinen, ei sisällä liuottimia. Pohja-aine muovihartsidispersio.

- Panelien, sisustuslevyjen, listojen, rimojen, kynnysten, PVC-, PU- ja styrokkappaleiden sekä keramiikan liimaus sisätiloissa.
- Tarttuu erinomaisesti puuhun, puulevyihin, kipsiin, kipsilevyihin, mineraalikulitulevyihin, rappaukseen, tiileen ja betoniin.

Tuotenumero 0893 100 100
Sisältö 310 ml

Tiheys	n. 1,34 g/m ³
Pintakuiva	n. 3 min
Kuivuminen	n. 1,0 - 1,5 mm/vrk
Lopullinen lujuus	n. 72 tunnin kuluttua
Työskentelylämpötila	+5 °C - +40 °C
Lämmönkesto	-25 °C - +80 °C
Avoin aika	ei
Väri	vaalea beige
Varastointi	kuivassa ja viileässä
Säilyvyys	12 kk avaamattomana

- Liimattavien pintojen on oltava kuivia, puhtaita ja rasvattomia.
- Levitä liima liimattavaan kappaleeseen tai kiinnityskohtaan juovina tai pisteinä.
- Paina kiinnitettävä osa heti voimakkaasti paikoilleen.
- Asennon korjaaminen on hetken mahdollista.
- Työskentelylämpötila +5 °C - +40 °C.

Asennusliima 5100



**Pakkasliima
-15 °C**

Liutinpohjaisella pakkasliimalla pystytään liimaamaan kovalla pakkasella ulkona -15 °C.

Tarttuu lähes kaikkeen:

Puuhun, lastulevyyn, vaneriin, laminaatteihin, kipsilevyyn, korkkiin, tiileen, betoniin, kevytbetoniin, teräkseen, alumiiniin, kupariin, sinkittyyn peltiin, ABS-, PVC-, PUR-, PC-muoviin, polyesteriin ja melamiiniin.

Tuotenumero 0892 100 108
Sisältö 310 ml

- Työskentelylämpötila +25 - -15 °C
- Pällemaalattavissa
- Tuubin riittoisuus 25 metriä liimavanaa
- Väri beige



Tarttuu kylmiin, kosteisiin ja rasvaisiin pintoihin.