

RUUVITON PIKAHAAROITUSLIITIN



Tuotenumero	0556 50 05
Määrä	100 kpl
Johtimien määrä	3 kpl
Johtimen halkaisija joustava vähintään / enintään	0,5 - 2,5 mm ²
Johtimen halkaisija jäykkä vähintään / enintään	0,75 - 2,5 mm ²
Nimellisvirta	24 A
Nimellisjännite	450 V
Ympäröivä lämpötila enintään	110 °C
Syttyvyys	Itsesammuva UL94 V2 -luokan mukaisesti
Kuorintapituus vähintään / enintään	9 - 11 mm
Materiaali, suojus/kotelo/pesä/runko	Polyamidi 6,6
Väri	Valkoinen

Yksi- ja monisäikeisille kuparijohtimille

- Soveltuu esim. perinteisille kattovalaisimille
- Helppo ja nopea asentaa sekä irrottaa
- Testausaukko jännitteenkoettimelle

Kohteeseen liittyvät tuotteet	Tuotenumero
Kuorintatyökalu, -veitsi AM 280	0714 41 01
Kaksinapainen jatkuvuus-/jännitetesteri Multi-Tester Pro II LCD	0715 53 175 - toimitusmyyntituote

RUUVITON RASIALIITIN ELMO® COMPACT



Sähkönäpojen määrä	Väri	Ympäröivä lämpötila enintään	Tuotenumero	Määrä
2	Läpinäkyvä, valkoinen	85 °C	0556 11 22	100 kpl
3	Läpinäkyvä, oranssi	85 °C	0556 11 23	100 kpl
4	Läpinäkyvä, punainen	85 °C	0556 11 24	100 kpl
5	Läpinäkyvä, keltainen	60 °C	0556 11 15	100 kpl
8	Läpinäkyvä, musta	60 °C	0556 11 18	100 kpl

Yksisäikeisille kuparijohtimille

- Soveltuu yksisäikeisille johtimille (MMJ)
- Kirkas läpinäkyvä runko värikoodauksella
- Kompaktin kokoinen, mahtuu pieneen tilaan
- Testausaukko jännitteenkoettimelle

Johtimen halkaisija vähintään / enintään	0,5 - 2,5 mm ²
Nimellisvirta	24 A
Kuorintapituus	11 mm
Nimellisjännite	450 V
Syttyvyys	Itsesammuva UL94 V2 -luokan mukaisesti
Materiaali, suojus/kotelo/pesä/runko	Polykarbonaatti

Kohteeseen liittyvät tuotteet	Tuotenumero
Kuorintatyökalu, -veitsi AM 280	0714 41 01
Kaksinapainen jatkuvuus-/jännitetesteri Multi-Tester Pro II LCD	0715 53 175 - toimitusmyyntituote