

## ASENNUSPASTA UH1 96-402 KLÜBER



### Korkean lämpötilan voitelu ja asennuspasta

Sietää erittäin hyvin vettä ja antaa hyvän suojan korroosiolta

- Ei sisällä metalleja
- Hyvä tarttuvuus

### Huomautus

Toimitusmyynti

### Ohjeet

Kokoonpanoon, liukuohjaimille, saranoille, tapeille, holkeille sekä kierrelaitoksiin elintarviketeollisuudessa.

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Tuotenumero</b>                    | <b>0893 850 090</b> |
| <b>Sisältö</b>                        | 80 ml               |
| <b>Kemiallinen perusta</b>            | Syntetttinen öljy   |
| <b>Väri</b>                           | Harmaa              |
| <b>Käyttölämpötila vähint./enint.</b> | -30 - 1200 °C       |
| <b>Säilyvyysaika tuotannosta</b>      | 24 kuukautta        |

## PARALIQ GTE 703



### Voiteluaine, jolla on erinomaiset tiivistys-ominaisuudet. Kestää kylmää ja kuumaa vettä, desinfiointi- ja puhdistusaineita.

Tiivistysrasva hanoille, venttiileille ja liittimille. Yhteensopiva EPDM- tiivisteiden kanssa. Soveltuu erinomaisesti panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden käyttöön.

### Huomautus

Toimitusmyynti

|                                       |                     |                     |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Tuotenumero</b>                    | <b>0893 107 095</b> | <b>0893 107 096</b> |
| <b>Sisältö</b>                        | 60 ml               | 500 ml              |
| <b>Väri</b>                           | Valkoinen           | Valkoinen           |
| <b>Kemiallinen perusta</b>            | Silikoniöljy        | Silikoniöljy        |
| <b>Käyttölämpötila vähint./enint.</b> | -50 - 150 °C        | -50 - 150 °C        |
| <b>Säilyvyysaika tuotannosta</b>      | 36 kuukautta        | 36 kuukautta        |